



## Agregat prądowórczy Chicago Pneumatic CPPG 2i

Numer Katalogowy: 8170023108



### Opis produktu

Chicago Pneumatic przedstawia nową linię agregatów przenośnych serii i. Generatory te wyznaczają nowe standardy w kwestii wydajnego zużycia paliwa, kompaktowej konstrukcji i emisji hałasu. Inteligentna regulacja prędkości obrotowej w połączeniu z funkcją pracy w układzie równoległym dostarczają wydajną moc przy najniższym zużyciu paliwa, dostosowując prędkość silnika do obciążenia.

Model CPPG 2i w wyposażeniu standardowym posiada:

Rozrusznik mechaniczny

Duży zbiornik paliwa

Kontrolę poziomu oleju w silniku

Zabezpieczenie termiczne

Obudowę dźwiękoszczelną, zgodną z wymogami CE z zakresu emisji hałasu

Gniazda

Automatyczną regulację napięcia (AVR)

Alarmy silnika: niski poziom oleju, przeciążenie

Sterowanie prędkością obrotową dla wydajnego zużycia paliwa

Złącza i kable do pracy równoległej.

### Dane techniczne

Model CPPG 2i

Nowy nr katalogowy: 8170023108

Stary nr katalogowy: 8170022560

Napięcie: 230 [V]

Częstotliwość: 50 [Hz]

Moc znamionowa: 1,6 [kVA]

Moc maksymalna: 1,8 [kVA]

Współczynnik mocy: 1,0 [cos]

Pojemność zbiornika paliwa: 4 [L]

Czas pracy na zbiorniku: 5 [h]

Silnik: OHV benzynowy

Moc silnika: 2,4 [kWm]

Prędkość obrotowa silnika: 5000 [obr/min]

Moc prądnic: 2 [kVA]

Stabilizacja napięcia AVR

Masa: 21 [kg]

Wymiary: 500x285x455 [mm]

Ciśnienie akustyczne (na odległość 7m): 65 [dbA]



## Wyposażenie dodatkowe

Nr kat	Nazwa
8161006971	Maszt oświetleniowy Chicago Pneumatic CPLT V3 LED
8161006989	Maszt oświetleniowy Chicago Pneumatic CPLT V2 LED
8161006997	Maszt oświetleniowy Chicago Pneumatic CPLT P2 LED