




Separator oleju z kondensatu CPP 31 Chicago Pneumatic

Numer Katalogowy: 8102046894



Opis produktu

Systemy oczyszczania kondensatu CPP Każda sprężarka wytwarza kondensat. W przypadku sprężarek smarowanych olejem kondensat składa się z emulsji olejowo-wodnej, którą należy poddać obróbce, aby zapobiec przedostaniu się oleju do systemu kanalizacji. Nowy CPP 15-3125 wykonuje to zadanie bezpiecznie i skutecznie. Zapewnia pełniejszą separację i utylizację oleju, jest znacznie łatwiejszy w użyciu i mniej uciążliwy w utrzymaniu niż tradycyjne separatory olej-woda. **CPP 15-3125: Łatwa obsługa i lepsza filtracja** Niewymagające konserwacji i wyjątkowo łatwe w serwisowaniu wkłady nowego CPP 15-3125 eliminują problemy związane z oczyszczaniem kondensatu. Oferują również pełniejszą filtrację. Dwustopniowa obróbka zapewnia lepszą filtrację, oddzielając także stabilne emulsje, czyli mieszaninę oleju i wody, która nie uległa naturalnemu rozdzieleniu. Dzięki temu Twoje odpady będą spełniać nawet najsurowsze normy środowiskowe. **Jakie korzyści czerpiesz z CPP 15-3125?**

Prostsza i mniej skomplikowana obsługa: Innowacyjne wkłady sprawiają, że separacja oleju od wody jest łatwiejsza i czystsza

Niskie koszty utrzymania: Okres międzyobsługowy 4000 godzin

Najwyższa czystość ścieków: Ścieki osiągają wysoką czystość przy zawartości oleju na wylocie wynoszącej zaledwie 5 ppm

Ulepszona filtracja zapewniająca czystsze środowisko: Usuwa również olej ze stabilnych emulsji

Innowacyjna i skuteczna filtracja dwustopniowa Najpierw polipropylen usuwa wolny olej, następnie węgiel aktywny/organiczna glina oddziela stabilne emulsje. Ta pełniejsza filtracja gwarantuje, że ścieki spełniają nawet najsurowsze standardy czystości i przyczyniają się do czystej produkcji. **Przyjazne dla użytkownika wkłady**

Uzdatnianie kondensatu przy użyciu konwencjonalnych separatorów olej-woda może być procesem żmudnym i niepożądanym. Łatwe w użyciu wkłady CPP 15-3125 czynią pracę znacznie prostszą i czystsza. *zdjęcia poglądowe

Dane techniczne

Separator oleju z kondensatu CPP31

Maksymalna wydajność - sama sprężarka: 31l/s ; 1.9 m³/min

Maksymalna wydajność - sprężarka + osuszacz: 25l/s ; 1.5

Wlot kondensatu: 6mm (1/4")

Wylot wody: 10mm (3/8")

Wymiary: 250x147x216 mm



m³/min

Wyposażenie dodatkowe

Nr kat	Nazwa
8102046890	Separator oleju z kondensatu CPP 15 Chicago Pneumatic
8102046900	Separator oleju z kondensatu CPP 63 Chicago Pneumatic
8102046901	Separator oleju z kondensatu CPP 106 Chicago Pneumatic
8102046902	Separator oleju z kondensatu CPP 213 Chicago Pneumatic
8102046903	Separator oleju z kondensatu CPP 375 Chicago Pneumatic