



Klucz akumulatorowy Chicago Pneumatic CP 8626C

Numer Katalogowy: 6151570040



Opis produktu

Dane techniczne

Model: CP8626C	Moc dźwięku: <83 db(A)
Wersja: połączona z monitorowaniem konserwacji	Wibracje ISO: EN 62841-2-2:2015
Rozmiar czopa: 1"	Wibracje: <2.5 m/s ²
Aplikacja: CPLinQ	Min. temperatura otoczenia podczas pracy 0°C
Precyzja +/-4%	Min. temperatura otoczenia podczas przechowywania - 20°C
Zakres momentu roboczego: 700-2600 Nm	Zalecana max. temperatura otoczenia ładowania 45°C
Nominalny moment roboczy: 800-2000 Nm	Zalecana min. temperatura otoczenia ładowania 0°C
Maksymalna prędkość (cały moment obrotowy): 5 rpm	Max. temperatura otoczenia podczas pracy 60°C
Waga z akumulatorem: 7,2 kg	Max. temperatura otoczenia podczas przechowywania 60°C
Wymiary (Dł.xWys.xSz.) : 363x285x77 mm	Gwarancja: 24 miesiące
Akumulator: 36V	Wydajność:
Typ akumulatora: 2.5 Ah Litowo-jonowy	- Cyfrowy wyświetlacz OLED
Ilość cykli na jednym naładowaniu: 180	- Automatyczne zwolnienie ramienia reakcyjnego
Poziom hałasu: 70 db(A)	- Moment dokręcania
	Bezpieczeństwo:
	- Podwójny przycisk bezpieczeństwa (drugi spust bezpieczeństwa rozruchu)
	- Blokada i wyszukiwarka narzędzia
	Łączność: CPLinQ
	Konserwacja narzędzi:
	- Zarządzanie śledzeniem stanu narzędzia
	- Alarm operacji
	- Oś czasu konserwacji

Wyposażenie dodatkowe

Nr kat	Nazwa
8940164477	Nasadki udarowe 1" Chicago Pneumatic SS818D
8940166016	Nasadki udarowe 1" Chicago Pneumatic SS814D
8940164476	Nasadki udarowe 1" Chicago Pneumatic SS818 DR
6158131810	Drążek reakcyjny typ S Chicago Pneumatic
6158131900	Drążek reakcyjny kwadratowy Chicago Pneumatic
6158131840	Stalowy pręt dystansujący Chicago Pneumatic
6158131870	Napęd przesuwny Chicago Pneumatic
6158131780	Jarzmo walcowe Chicago Pneumatic
6151780980	Wysięgnik 300mm Chicago Pneumatic
6151780990	Wysięgnik 480mm Chicago Pneumatic
6151800560	Zestaw podstawy do ramienia reakcyjnego Chicago Pneumatic
6151800570	Zestaw adapterów Chicago Pneumatic