




Klucz akumulatorowy Chicago Pneumatic CP 8603C

Numer Katalogowy: 6151570390



Opis produktu

Dane techniczne

Model: CP8603C	Moc akustyczna: <72 dB(A)
Wersja: połączona z monitorowaniem konserwacji	Min. temperatura otoczenia podczas pracy 0°C
Rozmiar czopa: 3/4"	Min. temperatura otoczenia podczas przechowywania - 20°C
Precyzja: +/-4%	Zalecana max. temperatura otoczenia ładowania 45°C
Min. moment obrotowy w przód: 70 Nm	Zalecana min. temperatura otoczenia ładowania 0°C
Maks. moment obrotowy w przód: 325 Nm	Max. temperatura otoczenia podczas pracy 60°C
Maks. moment obrotowy tył: 325 Nm	Max. temperatura otoczenia podczas przechowywania 60°C
Zalecany moment obrotowy: 260 Nm	Gwarancja: 24 miesiące
Maksymalna prędkość (cały moment obrotowy): 20 rpm	Wydajność:
Wymiary (Dł.xWys.xSz.) : 363 x 285 x 77 mm	- Cyfrowy wyświetlacz OLED
Akumulator: 36V	- Automatyczne zwolnienie ramienia reakcyjnego
Typ akumulatora: 2.5 Ah Litowo-jonowy	- Moment dokręcania
Wibracje: <2.5 m/s ²	Bezpieczeństwo:
Wibracje ISO: EN 62841-2-2:2015	- Podwójny przycisk bezpieczeństwa (drugi spust bezpieczeństwa rozruchu)
	- Blokada i wyszukiwarka narzędzia
	Łączność: CPLinQ
	Konserwacja narzędzi:
	- Zarządzanie śledzeniem stanu narzędzia
	- Alarm operacji
	- Oś czasu konserwacji
	Kontrola pracy:
	- Dokręcanie pod kątem
	- Biblioteka P-Set
	Kraj pochodzenia: HU

Wyposażenie dodatkowe

Nr kat	Nazwa
8940164472	Nasadki udarowe 3/4" Chicago Pneumatic SS618
8940164473	Nasadki udarowe 3/4" Chicago Pneumatic SS618D
8940167072	Nasadki udarowe 3/4" Chicago Pneumatic SS6111DWS
8940176069	Ładowarka Chicago Pneumatic CP18-36CH
8940176068	Bateria Chicago Pneumatic CP36XP25
6151570380	Klucz akumulatorowy Chicago Pneumatic CP 8603
6151570400	Klucz akumulatorowy Chicago Pneumatic CP 8603CQ
6158136285	Drążek reakcyjny typ S Chicago Pneumatic
6158136305	Napęd przesuwny Chicago Pneumatic