



Klucz pneumatyczny Chicago Pneumatic CP 7773D-6

Numer Katalogowy: 8941077737



Opis produktu

Chicago Pneumatic CP 7773D-6 to pneumatyczny klucz udarowy prosty 1" z wydłużonym 6" czopem.

Główne funkcje i zalety modelu:

Wspaniała wydajność: 1760Nm na odkręcaniu.

Lekki: 6,6kg.

Solidny i wytrzymały: mechanizm typu "Twin hammer",

Stalowy silnik.

Aluminiowa obudowa.

Kompozytowa pokrywa.

Wygodny i łatwy w użyciu: intuicyjna dźwignia zmiany kierunku obrotów przód/tył oraz regulator prędkości po obu stronach.

4 ustawienia mocy.

Boczny, miękki uchwyt.

Dolny wydech.

Przeznaczony do zastosowań warsztatowych, idealny do stosowania przy wymianie opon.

Dane techniczne

Model: CP7773D-6

Typ uchwytu: D z wewnętrznym spustem

Rozmiar czopa: 1"

Zakres momentu roboczego (w przód): 340-1450 Nm

Maksymalny moment roboczy (w tył): 1760 Nm

Prędkość obrotowa bez obciążania: 6600 obr/min

Masa: 7,4 kg

Długość: 445 mm

Odległość od boku do środka: 45 mm

Rzeczywiste zużycie powietrza: 19,3 l/s

Zużycie powietrza bez obciążania: 26,6 l/s

Rozmiar gwintu wlotu powietrza: 1/2"

Minimalny rozmiar węża: 13mm

Poziom hałasu: 98 db(A)

Moc dźwięku: 109 db(A)

Wibracje alfa (ISO-28927-2): 12 m/s²

Wibracje K (ISO-28927-2): 3,3 m/s²

Rodzaj nasadki: Friction ring

Rodzaj sprzęgła: Twin hammer

Wymiary pudełka: 475x190x130 mm



Wyposażenie dodatkowe

Nr kat	Nazwa
8940176597	Olej pneumatyczny CPA 1014 1L Chicago Pneumatic
6158108590	Wąż PVC 1/2" 13x18mm 30m Chicago Pneumatic
8940158455	Smar do narzędzi pneumatycznych Pneu-Lube 100GM Tube Chicago Pneumatic*
8940171929	Zestaw przygotowania powietrza FRL 1/2" Chicago Pneumatic
6158105960	Złącze NPT GZ 1/2" Chicago Pneumatic*
8940171566	Złączka obrotowa 1/2" BSP AIR FLEX Chicago Pneumatic
8940176750	Szybkozłącze GZ 1/2" Chicago Pneumatic
8951011811	Nypel GZ 1/2" Chicago Pneumatic