




Klucz pneumatyczny Chicago Pneumatic CP 7778*

Numer Katalogowy: 8941077780



Opis produktu

Chicago Pneumatic CP 7778 to pneumatyczny udarowy klucz 1".

Główne funkcje i zalety modelu:

Ekonomiczny silnik o wysokiej wydajności.

Maksymalny moment obrotowy przy odkręcaniu: 2200 [Nm].

Prędkość obrotowa: 5000 [obrotów/minutę].

Sprzęgło typu Rocking Dog.

6-łopatkowy silnik o wysokiej wydajności.

3-pozycyjna regulacja mocy z bezpośrednią kontrolą.

Wydech skierowany w dół.

Narzędzie z klasycznej oferty Chicago Pneumatic.

Przeznaczony do ogólnych prac warsztatowych, serwisowych i wulkanizacyjnych.

Dane techniczne

Model: CP7778

Typ uchwytu: D z wewnętrznym spustem

Czop: 1"

Zakres momentu roboczego (w przód) 400-1800 Nm

Maksymalny moment (w tył) 2200 Nm

Wolna prędkość: 5000 obrotów/minutę

Waga: 10,1 kg

Stosunek mocy do masy: 217,821782178218 Nm/kg

Długość: 355 mm

Średnie zużycie powietrza: 4,1 l/s

Rzeczywiste zużycie powietrza: 16,5 l/s

Rozmiar wlotu powietrza: 0,5"

Min. rozmiar węża: 13mm (1/2")

Poziom hałasu: 106 db(A)

Moc dźwięku: 117 db(A)

Wibracje (ISO-8662-7): 9,1 m/s²

Wibracje alfa: (ISO-28927-2) 11,2 m/s²

Wibracje K: (ISO-28927-2) 3,5 m/s²

Sprzęgło typu: Pinless Rocking Dog

Nasadka typu: Dual

Wposażenie dodatkowe

Nr kat	Nazwa
8940176597	Olej pneumatyczny CPA 1014 1L Chicago Pneumatic
8940164477	Nasadki udarowe 1" Chicago Pneumatic SS818D
8940166016	Nasadki udarowe 1" Chicago Pneumatic SS814D
8940175970	Torba narzędziowa Chicago Pneumatic*
6158108590	Wąż PVC 1/2" 13x18mm 30m Chicago Pneumatic
8940176598	Olej pneumatyczny CPA 1015 120ml Chicago Pneumatic
8940171929	Zestaw przygotowania powietrza FRL 1/2" Chicago Pneumatic
6158105960	Złącze NPT GZ 1/2" Chicago Pneumatic*
8940171566	Złączka obrotowa 1/2" BSP AIR FLEX Chicago Pneumatic
8940176750	Szybkozłącze GZ 1/2" Chicago Pneumatic
8951011811	Nypel GZ 1/2" Chicago Pneumatic