




Klucz pneumatyczny Chicago Pneumatic CP 7783-6

Numer Katalogowy: 8941077836



Opis produktu

Pneumatyczny klucz udarowy Chicago Pneumatic CP 7783-6. Główne funkcje i zalety modelu:

Przpień 1" o długości 6"

Mocny, lekki, SUPERwytrzymały, wygodny i prosty w użyciu, przyjazny dla użytkownika, wszechstronny, tłumiący drgania.

2400 [Nm] na odkręcaniu przy zaledwie 9,5 kg wagi.

Wzmocnione sprzęgło typu Rocking Dog.

Wyposażony w regulowany dolny lub górny wydech.

Regulator zintegrowany z przełącznikiem kierunku obrotów przód/tył z 3 ustawieniami mocy w obu kierunkach.

4 możliwości ustawienia uchwytu typu D zapewniają najwyższy komfort pracy.

Wyposażony w gumowy zderzak zabezpieczający zarówno narzędzie, jak i miejsce pracy. Przeznaczony do zastosowań warsztatowych.

Dane techniczne

Model: CP 7783-6

Uchwyt: D z wewnętrznym spustem

Czop: 1"

Zakres momentu roboczego (w przód): 560-1700 Nm

Moment maksymalny (w tył): 2400 Nm

Prędkość obrotowa: 6200 obr/min

Waga: 9,5 kg

Długość: 500 mm

Średnie zużycie powietrza: 4,75 l/s

Rzeczywiste zużycie powietrza: 19 l/s

Średnica wlotu: 1/2"

Min. wewn. średnica węża: 19 mm (3/4")

Poziom hałasu: 102 db(A)

Moc dźwięku: 113 db(A)

Poziom wibracji alfa (ISO-28927-2): 15,1 m/s²

Poziom wibracji K (ISO-28927-2): 4,1 m/s²

Sprzęgło typu: Pinless closed rocking dog

Nasadka typu: Ring&Hole

Kraj pochodzenia: TW

Taryfa celna: 84671190

Wyposażenie dodatkowe



Nr kat	Nazwa
8940176597	Olej pneumatyczny CPA 1014 1L Chicago Pneumatic
8940176598	Olej pneumatyczny CPA 1015 120ml Chicago Pneumatic
8940158455	Smar do narzędzi pneumatycznych Pneu-Lube 100GM Tube Chicago Pneumatic*
6158108520	Wąż EFFI PVC 3/4" [20x24mm] 30m Chicago Pneumatic*
6158109020	Wąż EFFI MAX 3/4" 20x26mm 20m Chicago Pneumatic
6158108680	Wąż gumowy 3/4" 20x26.6mm 20m Chicago Pneumatic
6158105960	Złącze NPT GZ 1/2" Chicago Pneumatic*
8940171566	Złączka obrotowa 1/2" BSP AIR FLEX Chicago Pneumatic
8940176750	Szybkozłącze GZ 1/2" Chicago Pneumatic
8951011811	Nypel GZ 1/2" Chicago Pneumatic