




Klucz pneumatyczny Chicago Pneumatic CP 7755

Numer Katalogowy: 8941077550



Opis produktu

Zrozumieliśmy potrzeby, oczekiwania i problemy klientów, dlatego możemy zaoferować UNIKALNE rozwiązanie odpowiadające zarówno na zapotrzebowanie w dziedzinie zmiany opon, jak i ogólne oczekiwania w zakresie mechaniki. Oferujemy unikalne rozwiązanie dla profesjonalistów, którzy szukają lepszej i dokładniejszej kontroli mocy. Wszystko po to aby zaoferować możliwość ustawienia odpowiedniej mocy do rodzaju wykonywanych aplikacji lub aby dostosować narzędzie do możliwości instalacji pneumatycznej. Niezwykle ważne dla Chicago Pneumatic jest komfort w codziennym użytkowaniu – waga, rozmiar i trwałość nowy CP755 spełnia wszystkie te oczekiwania. Seria CP7755 jest przeznaczona do ogólnych zastosowań w mechanice:

Motocykle (w warsztatach i do pomocy drogowej)

Lekkie pojazdy

Średnie i ciężkie samochody ciężarowe i przyczepy ciągnikowe

Łodzie

Autobusy i autokary

Pojazdy rolnicze

Pojazdy budowlane i górnicze

Pojazdy wojskowe CP7755 to wysoce innowacyjna i bardzo łatwa w użyciu kontrola mocy narzędzia: 11 ustawień do przodu. Nasz nowy klucz pneumatyczny oferuje najlepszą i najprostszą kontrolę mocy w codziennym użytkowaniu

Podwójny mechanizm udarowy

System zmiany kierunku pracy wykonywany jedną ręką

Dobrze wyważone narzędzie

Obudowa sprzęgła wykonana ze stopu magnezowego

Obudowa silnika wykonana z kompozytu

Niewielka masa jak na swoje możliwości 1,93 kg

Maksymalny moment obrotowy na odkręcaniu 1300 Nm **Jak to działa** [Praca do przodu – dokręcanie 9 możliwych zakresów do wyboru](#)

- 5 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 35 – 40 – 45% mocy

- 50% mocy

- 100% mocy (1080 Nm) [Praca do tyłu – odkręcanie](#)

- 5% mocy

- 50% mocy

- 100% mocy (1300 Nm) Wersja wyposażona w obrotowe złącze Air Flex ułatwiające pracę i operowanie węzłem.

Końcowy moment obrotowy musi być ręcznie skonfigurowany i potwierdzony przy użyciu klucza

dynamometrycznego (patrz: Instrukcja Obsługi).

Dane techniczne

Model: CP 7755
Rodzaj uchwytu: pistoletowy
Wielkość czopa: 1/2"
Zakres momentu roboczego (w przód): 80-575 Nm
Maksymalny moment obrotowy (na odkręcaniu): 1300 Nm
Maksymalny moment obrotowy (w przód): 1080 Nm
Ilość uderzeń na minutę: 1200
Prędkość obrotowa: 7700 obr/min
Stosunek mocy do masy: 673 Nm/kg
Długość: 169mm
Masa: 1,93 kg
Wysokość: 205mm
Szerokość: 76mm
Odległość od boku do środka: 38mm
Rzeczywiste zużycie powietrza: 1,8 l/s
Rzeczywiste zużycie powietrza: 108 l/min

Zużycie powietrza na biegu jałowym: 2,6 l/min
Zużycie powietrza na biegu jałowym: 156 l/min
Gwint wlotu powietrza: 1/4" NPT
Min. rozmiar węża: 10mm (3/8")
Poziom hałasu: 94 db(A)
Moc akustyczna: 105 db(A)
Europejska norma hałasu: EN ISO 15744
Niepewność hałasu: 3 db(A)
Norma wibracji: ISO-28927-2
Poziom wibracji: 8,5 m/s²
Niepewność wibracji K: 3,4 m/s²
Rodzaj sprzęgła: Twin hammen
Mocowanie nasadki: Friction ring
Dyrektywy Europejskie: 2006/42/EC
Standardy Europejskie: EN ISO 11148-6:2013
Kraj pochodzenia: TW

Wypożyczenie dodatkowe

Nr kat	Nazwa
8940176597	Olej pneumatyczny CPA 1014 1L Chicago Pneumatic
8940164458	Nasadki udarowe 1/2" Chicago Pneumatic SS4114
8940164459	Nasadki udarowe 1/2" Chicago Pneumatic SS4114D
6158108590	Wąż PVC 1/2" 13x18mm 30m Chicago Pneumatic
8940176598	Olej pneumatyczny CPA 1015 120ml Chicago Pneumatic
8940164461	Nasadki udarowe 1/2" Chicago Pneumatic SS4113DU
8940166760	Nasadki udarowe 1/2" Chicago Pneumatic SS413DTW
8940168376	Nasadki specjalistyczne 1/2" Chicago Pneumatic SS435B
8940158455	Smar do narzędzi pneumatycznych Pneu-Lube 100GM Tube Chicago Pneumatic*
C098689	Smarownica Grease Gun + 2 Nozzles Chicago Pneumatic
8941089150	Klucz dynamometryczny Chicago Pneumatic CP 8915 (1/2")
8940171929	Zestaw przygotowania powietrza FRL 1/2" Chicago Pneumatic
2050524123	Smarowniczka 1/4" Chicago Pneumatic
6158105940	Złącze NPT GZ 1/4" Chicago Pneumatic*
8941089170	Klucz dynamometryczny Chicago Pneumatic CP 8917 (1/2")
8940165993	Adapter A4012 - 1/2" x 3/4" Chicago Pneumatic
8940165992	Adapter A406 - 1/2" x 3/8" Chicago Pneumatic