




Klucz pneumatyczny Chicago Pneumatic CP 7782TL-6

Numer Katalogowy: 8941077827



Opis produktu

Chicago Pneumatic CP 7782-6 to pneumatyczny klucz udarowy 1" z wydłużonym trzpieniem do 6". Główne funkcje i zalety modelu:

Ekonomiczny silnik, o wysokiej wydajności z wzmocnionym mechanizmem sprzęgła.

Maksymalny moment obrotowy przy odkręcaniu: 2900 [Nm].

Sprzęgło typu Pinless Rocking Dog.

Nasadka z zatrzaskiem typu Dual (Ring + Hole).

Ergonomiczny uchwyt boczny.

Czuły spust.

Regulator zmiany kierunku obrotów przód/tył z 3-pozycyjną regulacją mocy w obu kierunkach. Wytrzymały klucz udarowy zapewniający doskonałą moc do najcięższych prac warsztatowych przy np. samochodach ciężarowych.

Dane techniczne

Model: CP7782TL-6

Typ uchwytu: D z pełnym spustem

Czop: 1"

Zakres momentu roboczego (w przód) 400-440 Nm

Maksymalny moment (w tył) 2600 Nm

Wolna prędkość: 5200 obrotów/minutę

Udarów na minutę: 500

Waga: 11,6 kg

Stosunek mocy do masy: 257,4 Nm/kg

Długość: 510,8 mm

Średnie zużycie powietrza: 4,8 l/s

Rzeczywiste zużycie powietrza: 19,2 l/s

Rozmiar wlotu powietrza: 1/2"

Min. rozmiar węża: 13mm (1/2")

Poziom hałasu: 100 db(A)

Moc dźwięku: 111 db(A)

Europejska norma hałasu: ISO 15744

Wibracje alfa: (ISO-28927-2) 7,8 m/s²

Wibracje K: (ISO-28927-2) 1,8 m/s²

Sprzęgło typu: Pin less closed rocking dog

Rozmiar śrub: M32

Wymiary: 510,8mmx171,8 mmx210,6mm

Kraj pochodzenia: TW

Taryfa celna: 84671190



Wypożyczenie dodatkowe

Nr kat	Nazwa
8940176597	Olej pneumatyczny CPA 1014 1L Chicago Pneumatic
8940164477	Nasadki udarowe 1" Chicago Pneumatic SS818D
8940166016	Nasadki udarowe 1" Chicago Pneumatic SS814D
8940175970	Torba narzędziowa Chicago Pneumatic*
6158108590	Wąż PVC 1/2" 13x18mm 30m Chicago Pneumatic
8940176598	Olej pneumatyczny CPA 1015 120ml Chicago Pneumatic
6158046260	Wąż poliuretanowy 1/2" 13x18mm 25m Chicago Pneumatic
6158108460	Wąż EFFI PVC ESD 1/2" [13x18mm] 30m Chicago Pneumatic*
6158108500	Wąż EFFI PVC 1/2" [13x16.5mm] 30m Chicago Pneumatic*
8940171929	Zestaw przygotowania powietrza FRL 1/2" Chicago Pneumatic
8940171566	Złączka obrotowa 1/2" BSP AIR FLEX Chicago Pneumatic
8940164476	Nasadki udarowe 1" Chicago Pneumatic SS818 DR