




Klucz pneumatyczny Chicago Pneumatic CP 0611 P-RLS SP5

Numer Katalogowy: 6151590060



Opis produktu

Chicago Pneumatic CP0611P-RLS SP5 to pneumatyczny klucz udarowy #5 Głównie funkcje i zalety modelu:
Niezrównane połączenie mocy i ergonomii.
Niezwykle niski poziom vibracji - wysoki komfort pracy i bezpieczeństwa.
Doskonała wytrzymałość.
Narzędzie rekomendowane do najbardziej wymagających robót w przemyśle metalowym i energetycznym.
Przemysłowa jakość.
2-szczękowe sprzęgło produkcji CP o najwyższej wydajności i trwałości.
Stalowa obudowa sprzęgła i aluminiowa obudowa silnika.
Wygodny i regulowany uchwyt typu D.
Przeznaczony do zastosowań przemysłowych.
Kompaktowa 3-częściowa obudowa umożliwiająca szybką i wygodną konserwację.

Dane techniczne

Model: CP0611P-RLS SP5
Wielkość czopa: Spline #5
Moment roboczy: 1,220 - 2,440 Nm
Moment max. tył: 3790 Nm
Prędkość obrotowa: 3500 obr/min
Udary na minutę: 1020
Rodzaj uchwytu: Pistoletowy
Waga: 10,5kg
Długość: 272 mm
Odległość od boku do centrum: 46 mm

Rzeczywisty pobór powietrza: 32 l/s
Zużycie powietrza bez obciążania: 55 l/s
Rozmiar gwintu wlotu powietrza: 1/2"
Min. rozmiar węża: 19mm
Poziom hałasu 102: db(A)
Moc dźwięku 113: db(A)
Poziom vibracji $\square$ (ISO-28927-2): 16,8 m/s²
Poziom vibracji K (ISO-28927-2): 4,7 m/s²
Typ sprzęgła: 2-szczękowe
Kraj pochodzenia: JP

Wposażenie dodatkowe

Nr kat	Nazwa
8940176597	Olej pneumatyczny CPA 1014 1L Chicago Pneumatic
8940176598	Olej pneumatyczny CPA 1015 120ml Chicago Pneumatic
8940158455	Smar do narzędzi pneumatycznych Pneu-Lube 100GM Tube Chicago Pneumatic*
6158108520	Wąż EFFI PVC 3/4" [20x24mm] 30m Chicago Pneumatic*
8940171929	Zestaw przygotowania powietrza FRL 1/2" Chicago Pneumatic