




Klucz pneumatyczny Chicago Pneumatic CP 7782-SP6

Numer Katalogowy: 8941077821



Opis produktu

Chicago Pneumatic CP 7782-SP6 to pneumatyczny klucz udarowy z trzpieniem #5 spline", trzpień o długości 6".

Główne funkcje i zalety modelu:

Ekonomiczny silnik, o wysokiej wydajności z wzmocnionym mechanizmem sprzęgła.

Maksymalny moment obrotowy przy odkręcaniu: 2600 [Nm].

Sprzęgło typu Pinless Rocking Dog.

Nasadka z zatrzaskiem typu Dual (Ring + Hole).

Ergonomiczny uchwyt boczny.

Czuły spust.

Regulator zmiany kierunku obrotów przód/tył z 3-pozycyjną regulacją mocy w obu kierunkach.

Wytrzymały klucz udarowy zapewniający doskonałą moc do najcięższych prac warsztatowych przy np. samochodach ciężarowych.

Dane techniczne

Model: CP7782-SP6

Typ uchwytu: D z wewnętrznym spustem

Czop: #5 spline"

Zakres momentu roboczego (w przód) 500-2000 Nm

Maksymalny moment (w tył) 2600 Nm

Wolna prędkość: 5200 obrotów/minutę

Udarów na minutę: 500

Waga: 11,6 kg

Stosunek mocy do masy: 250 Nm/kg

Długość: 520 mm

Średnie zużycie powietrza: 4,8 l/s

Rzeczywiste zużycie powietrza: 19,2 l/s

Rozmiar wlotu powietrza: 1/2"

Min. rozmiar węża: 13mm (1/2")

Poziom hałasu: 100 db(A)

Moc dźwięku: 111 db(A)

Wibracje alfa: (ISO-28927-2) 7,8 m/s²

Wibracje K: (ISO-28927-2) 1,8 m/s²

Sprzęgło typu: Pin less closed rocking dog

Nasadka typu: Dual

Rozmiar śrub: M32

Wymiary pudełka: 670x245x130

Wymiary nad kartonem: 670x245x130

Kraj pochodzenia: TW



**Chicago
Pneumatic**

**Authorised
Distributor**

Wyposażenie dodatkowe

Nr kat	Nazwa
8940176597	Olej pneumatyczny CPA 1014 1L Chicago Pneumatic
8940175970	Torba narzędziowa Chicago Pneumatic*
6158108590	Wąż PVC 1/2" 13x18mm 30m Chicago Pneumatic
8940176598	Olej pneumatyczny CPA 1015 120ml Chicago Pneumatic
8940176599	Olej pneumatyczny CPA 1016 5L Chicago Pneumatic
8940171929	Zestaw przygotowania powietrza FRL 1/2" Chicago Pneumatic
6158134260	Nypel BSP GZ 1/2" (Euro 7.6) Chicago Pneumatic