




Klucz pneumatyczny Chicago Pneumatic CP 7732

Numer Katalogowy: 8941077320



Opis produktu

Chicago Pneumatic CP 7732 to kompaktowy pneumatyczny klucz udarowy 1/2". CP 7732 jest ultra-kompaktowy i mocny. Posiada zaledwie 112mm (4.4") długości, co sprawia że jest idealny do prac na ograniczonych obszarach takich jak np. praca przy silnikach. CP 7732 jest krótszy niż Twoja dłoń, więc wszędzie tam gdzie wciśnie się Twoja ręka, sięgnie również CP7732! Klucz udarowy CP 7732 Chicago Pneumatic to małe ale potężne urządzenie.

Oferuje doskonały stosunek mocy do masy: 610 Nm, przy wadze zaledwie 1,3 kg. Unikalna dla tego narzędzia jest zdolność szybkiej zmiany obsługi narzędzia z lewej na prawą rękę mechanika. Dodatkowo, przyjazną dla użytkownika funkcją jest spust obsługiwany tylko jedną ręką oraz 3 pozycje ustawienia przód/tył. Każdy mechanik pracujący w ciasnych przestrzeniach, do których nie jest w stanie dotrzeć standardowym 1/2" kluczem udarowym, powinien mieć CP 7732 w swojej skrzynce narzędziowej! **Główne funkcje i zalety CP 7732:**

stalowa przednia pokrywa, korpus z aluminium,

praca w przód/tył możliwa do wykonania przy użyciu tylko jednej ręki, zarówno przez prawo- jak i leworęcznych użytkowników (komfortowy przełącznik),

3 pozycje ustawienia mocy w 2 kierunkach,

długość zaledwie: 112mm - wielkość porównywalna do puszek,

mechanizm udaru typu "JUMBO" - zapewniający przedłużoną żywotność. MUST-HAVE w Twojej skrzynce narzędziowej! Przeznaczony do zastosowań warsztatowych.

Dane techniczne

Model: CP7732

Czop: 1/2"

Uchwyt: Pistol

Zakres momentu roboczego (w przód) 138-420 Nm

Moment maksymalny (w tył): 610 Nm

Prędkość obrotowa: 9000 obr/min

Waga: 1,3 kg

Długość: 112 mm

Odległość od boku do środka 2,5mm

Rzeczywisty pobór powietrza: 9 l/s

Średni pobór powietrza: 2,4 l/s

Średnica wlotu powietrza: 3/8"

Min. wewn. średnica węża: 10 mm (3/8")

Poziom hałasu: 95 dB(A)

Moc dźwięku: 106 dB(A)

Poziom wibracji alfa (ISO-28927-2): 12,1 m/s²

Poziom wibracji K (ISO-28927-2): 4,4 m/s²

Sprzęgło typu: Single dog clutch

Nasadka typu: Friction Ring

Kraj pochodzenia: TW

**Wypożyczenie dodatkowe**

Nr kat	Nazwa
8940164464	Nasadki cienkościenne 1/2" Chicago Pneumatic SS413WP
8940176597	Olej pneumatyczny CPA 1014 1L Chicago Pneumatic
8940164458	Nasadki udarowe 1/2" Chicago Pneumatic SS4114
8940176598	Olej pneumatyczny CPA 1015 120ml Chicago Pneumatic
6158108580	Wąż PVC 3/8" [10x14mm] 30m Chicago Pneumatic*
8940171928	Zestaw przygotowania powietrza FRL 3/8" Chicago Pneumatic
2050524123	Smarowniczka 1/4" Chicago Pneumatic
6158134200	Nypel do węża 6mm Chicago Pneumatic
6158134210	Nypel do węża 8mm Chicago Pneumatic
8940176754	Szybkozłączka do węża 6mm Chicago Pneumatic
8940158412	Łącznik obrotowy 360 stopni 1/4" Chicago Pneumatic
6158134240	Nypel BSP GZ 1/4" Chicago Pneumatic
8940171569	Złączka obrotowa 1/4" NPT AIR FLEX Chicago Pneumatic
8940165993	Adapter A4012 - 1/2" x 3/4" Chicago Pneumatic
8940165992	Adapter A406 - 1/2" x 3/8" Chicago Pneumatic
8940176748	Szybkozłącze GZ 1/4" Chicago Pneumatic
8951011809	Nypel GZ 1/4" Chicago Pneumatic
8940176755	Szybkozłącze do węża 10mm Chicago Pneumatic