



Klucz pneumatyczny Chicago Pneumatic CP 6240 T120

Numer Katalogowy: 6151590020



Opis produktu

Chicago Pneumatic CP 6240-T120 to pneumatyczny klucz udarowy do przemysłowych zastosowań. Główne funkcje i zalety tego modelu:

Niesamowity moment obrotowy (do M72) idealny do wszelkich prac produkcyjnych we wszystkich gałęziach przemysłu.

Ekstremalnie wytrzymały: odporne części, niezawodne mechanizmy i solidna obudowa.

Wysoki komfort pracy: płynne sterowanie, niski poziom vibracji i ograniczony poziom hałasu. Kompaktowa konstrukcja: 3-częściowa, ułatwiająca konserwację.

Klucz udarowy o rozmiarze 2-1/2" z uchwytem typu T do najcięższych prac.

Niezawodne sprzęgło typu Rocking Dog.

Niezwykle wytrzymały korpus wykonany z aluminium oraz solidna obudowa sprzęgła.

6-pozycyjny regulator, progresywny spust i bardzo łatwa zmiana kierunku obrotów.

Zdemowany uchwyt.

Otwór do zawieszenia / podpięcia balansera.

Przeznaczony do najcięższych zastosowań przemysłowych w trybie pracy ciągłej.

Dane techniczne

Model: CP6240-T120

Uchwyt typu: T

Wielkość czopa: 2 1/2"

Moment roboczy (w przód): 5100-12400Nm

Moment max. (w tył): 25000 Nm

Prędkość obrotowa: 3000 obr/min

Udary na minutę: 800

Waga: 60 kg

Stosunek mocy do masy: 416,7 Nm/kg

Długość: 610 mm

Odległość od boku do środka: 90 mm

Rzeczywisty pobór powietrza: 35,34 l/s

Min. rozmiar węża: 19mm (3/4")

Poziom hałasu: 107 db(A)

Moc dźwięku: 118 db(A)

Poziom vibracji $\square$ (ISO-28927-2): 4,5 m/s²

Poziom vibracji K (ISO-28927-2): 1,5 m/s²

Typ nasadki: Hole

Typ sprzęgła: Double Rocking Dog

Rozmiar śrub M72

Wymiary pudełka 285x645x335

Kraj pochodzenia: JP



Wyposażenie dodatkowe

Nr kat	Nazwa
8940176597	Olej pneumatyczny CPA 1014 1L Chicago Pneumatic
8940175970	Torba narzędziowa Chicago Pneumatic*
8940158455	Smar do narzędzi pneumatycznych Pneu-Lube 100GM Tube Chicago Pneumatic*
6158108610	Wąż PVC 3/4" [20x25mm] 30m Chicago Pneumatic*