




## Klucz pneumatyczny Chicago Pneumatic CP 7630

Numer Katalogowy: 8941076300



### Opis produktu

Główne funkcje i zalety modelu:

Doskonała kontrola - 4 pozycje mocy, po dwie na dokręcanie i odkręcanie.

Niezwodny udar typu Twin Hammer.

Mocowanie nasadki: otwór blokujący plus pierścień zabezpieczający.

Pełna kontrola - pulsacyjny spust.

Wysoki komfort użytkowania, dzięki ergonomicznemu uchwytowi.

Elastyczny - 360 st. obrotowy wlot powietrza.

Przeznaczony do zastosowań warsztatowych.

### Dane techniczne

Model: CP7630

Czop: 3/4"

Rodzaj uchwytu: pistoletowy

Zakres momentu roboczego (w przód): 177-1097 Nm

Moment maksymalny (w tył): 1500 Nm

Prędkość obrotowa: 6900 obr/min

Waga: 4,8 kg

Długość: 240mm

Średnie zużycie powietrza: 2,4 l/s

Rzeczywiste zużycie powietrza: 9,7 l/s

Zużycie powietrza przy max prędkości obrotowej: 22,5 l/s

Gwint wlotu powietrza: 3/8"

Min. wewn. średnica węża: 13 mm (1/2")

Poziom hałasu: 105,3 db(A)

Moc dźwięku: 116,3 db(A)

Poziom wibracji alfa (ISO-28927-2): 9,8 m/s<sup>2</sup>

Poziom wibracji K (ISO-28927-2): 3 m/s<sup>2</sup>

Sprzęgło typu Twin hammer

Zatrząsk nasadki Friction ring+hole

Kraj pochodzenia: CN

### Wyposażenie dodatkowe

Nr kat	Nazwa
8940176597	Olej pneumatyczny CPA 1014 1L Chicago Pneumatic



**Chicago  
Pneumatic**

**Authorised  
Distributor**

8940164472	Nasadki udarowe 3/4" Chicago Pneumatic SS618
8940164473	Nasadki udarowe 3/4" Chicago Pneumatic SS618D
6158108590	Wąż PVC 1/2" 13x18mm 30m Chicago Pneumatic
8940176598	Olej pneumatyczny CPA 1015 120ml Chicago Pneumatic
8940167072	Nasadki udarowe 3/4" Chicago Pneumatic SS6111DWS
8940171929	Zestaw przygotowania powietrza FRL 1/2" Chicago Pneumatic
2050524293	Smarowniczką 3/8" Chicago Pneumatic
8940171570	Złączka obrotowa 3/8" BSP AIR FLEX Chicago Pneumatic
8940176749	Szybkozłącze BSP GZ 3/8" (Euro 7.6) Chicago Pneumatic
8951011810	Nypel BSP GZ 3/8" Chicago Pneumatic