

Klucz zapadkowy Chicago-Pneumatic CP 826T

Numer Katalogowy: T025075



Opis produktu

Chicago Pneumatic CP 826T to pneumatyczny klucz kątowy zapadkowy 3/8".

Kompaktowe narzędzie z uretanowym uchwytem, zwiększającym komfort pracy i kontrolę nad urządzeniem. Prędkość obrotowa: 250 [obr/min].

Maksymalny moment obrotowy: 21 [Nm].

Wyjątkowa wytrzymałość, dzięki zaawansowanej konstrukcji głowicy, eliminującej poślizg. Doskonały do pracy pod deską rozdzielczą, przy małych naprawach silnika, czy przy małych elementach złącznych.

Przeznaczony do zastosowań warsztatowych.

Dane techniczne

Model: CP826T

Czop: 3/8"

Zakres momentu roboczego: 6-21 Nm

Moment maksymalny: 21 Nm

Prędkość obrotowa: 250 obr/min

Waga: 0,51 kg

Długość: 203 mm

Średnie zużycie powietrza: 99 l/mn

Rzeczywiste zużycie powietrza: 396 l/mn

Rzeczywiste zużycie powietrza: 6,6 l/s

Średnica wlotu: 1/4"

Min. wewn. średnica węża: 10mm (3/8")

Poziom hałasu: 91 db(A)

Moc dźwięku: 102 db(A)

Poziom wibracji (ISO-8662-7): 4,9m/s²

Poziom wibracji alfa (ISO-28927-2): 2,9 m/s²

Poziom wibracji K (ISO-28927-2): 1,3 m/s²

Kraj pochodzenia: JP

Wypożyczenie dodatkowe

Nr kat	Nazwa
8940176598	Olej pneumatyczny CPA 1015 120ml Chicago Pneumatic
6158108580	Wąż PVC 3/8" [10x14mm] 30m Chicago Pneumatic*

2050524123	Smarowniczka 1/4" Chicago Pneumatic
8940176748	Szybkozłącze GZ 1/4" Chicago Pneumatic
8951011809	Nypel GZ 1/4" Chicago Pneumatic