


Klucz zapadkowy Chicago Pneumatic CP 828 H

Numer Katalogowy: T022970



Opis produktu

Chicago Pneumatic CP 828H to niezawodny, pneumatyczny klucz zapadkowy 1/2", stworzony z myślą o codziennych pracach warsztatowych, serwisowych oraz lekkich zastosowaniach przemysłowych. Wyposażony w opatentowany system **CP TriSpring**, zapewnia doskonałą kontrolę i bezpieczeństwo pracy nawet w trudnych warunkach. **Najważniejsze cechy:** Maksymalny moment obrotowy 70 Nm – wystarczający do większości zadań serwisowych i montażowych. 1/2" grzechotka – standardowy rozmiar do uniwersalnych zastosowań. Wysoka prędkość obrotowa (150 obr./min) – dla szybkiego dokręcania i odkręcania śrub. Opatentowany system CP TriSpring – zwiększona stabilność, precyzja i ochrona przed poślizgiem. Ergonomiczna budowa – długość 254 mm i niska waga (1,1 kg) zapewniają komfort pracy nawet w trudno dostępnych miejscach. **Zastosowanie:** Serwisy i warsztaty samochodowe Utrzymanie ruchu w zakładach przemysłowych Montaż lekkich konstrukcji Prace naprawcze i instalacyjne **Chicago Pneumatic CP 828H** to solidna i ergonomiczna grzechotka pneumatyczna, idealna dla profesjonalistów ceniących sobie trwałość, wygodę i efektywność pracy w codziennych zastosowaniach warsztatowych.

Dane techniczne

Model: CP 828H
Rodzaj napędu: Pneumatyczny
Rozmiar czopa: 1/2"
Zakres momentu roboczego: 13–70 Nm
Moment maksymalny: 70 Nm
Prędkość obrotowa: 150 obr./min
Waga: 1,1 kg
Długość: 254 mm
Średnie zużycie powietrza: 106 l/min
Rzeczywiste zużycie powietrza: 425 l/min (7,1 l/s)

Średnica wlotu powietrza: 1/4"
Minimalna średnica węża: 10 mm (3/8")
Poziom hałasu: 97 dB(A)
Moc dźwięku: 108 dB(A)
Poziom wibracji (ISO 8662-7): 10 m/s²
Poziom wibracji □ (ISO 28927-2): 3,2 m/s²
Poziom wibracji K (ISO 28927-2): 1,3 m/s²

Producent: SAS Etablissements Georges Renault, 38 rue Bobby Sands, ZAC de la, Lorie 44800 Saint-Herblain, France, customer.care@cp.com

Podmiot odpowiedzialny: SAS Etablissements Georges
Renault, 38 rue Bobby Sands, ZAC de la, Lorie 44800
Saint-Herblain, France, customer.care@cp.com
Kraj pochodzenia: Japonia (JP)

Wyposażenie dodatkowe

Nr kat	Nazwa
8940176598	Olej pneumatyczny CPA 1015 120ml Chicago Pneumatic
6158108580	Wąż PVC 3/8" [10x14mm] 30m Chicago Pneumatic*
2050524123	Smarowniczką 1/4" Chicago Pneumatic
8940171569	Złączka obrotowa 1/4" NPT AIR FLEX Chicago Pneumatic*
8940176748	Szybkozłącze BSP GZ 1/4" (Euro 7.6) Chicago Pneumatic
8951011809	Nypel BSP GZ 1/4" Chicago Pneumatic