



Klucz zapadkowy Chicago Pneumatic CP 9426

Numer Katalogowy: 6151919426



Opis produktu

Pneumatyczny klucz kątowy zapadkowy Chicago Pneumatic CP 9426. Główne funkcje i zalety modelu:
Czop: 1/4".

Maksymalny moment obrotowy: 35 [Nm].

Prędkość obrotowa: 270 [obrotów/min].

Jeden z najmniejszych kluczy kątowych - tylko 128 [mm] długości.

Mały, lekki i mocny klucz - 0,49 [kg].

Komfortowy, gumowy uchwyt.

Najpotężniejszy w swojej klasie.

Przeznaczony do zastosowań warsztatowych.

Dane techniczne

Model: CP9426

Wielkość: czopa 1/4"

Zakres momentu roboczego: 7-35 Nm

Maksymalny moment obrotowy: 35 Nm

Prędkość robocza: 270 obr/min

Waga: 0,49 kg

Długość: 128 mm

Rzeczywiste zużycie powietrza: 336 l/mn

Rzeczywiste zużycie powietrza: 5,6 l/s

Podłączenie powietrza: 1/4"

Minimalna średnica węża: 3/8" (10 mm)

Poziom hałasu: 82 db(A)

Moc dźwięku: 93 db(A)

Poziom wibracji (ISO-8662-7): 5,5 m/s²

Poziom wibracji alfa (ISO-28927-2): 5 m/s²

Poziom wibracji K(ISO-28927-2): 1,5 m/s²

Kraj pochodzenia: TW

Taryfa celna: 84671190

Wposażenie dodatkowe

Nr kat	Nazwa
8940176597	Olej pneumatyczny CPA 1014 1L Chicago Pneumatic



8940176598	Olej pneumatyczny CPA 1015 120ml Chicago Pneumatic
6158108580	Wąż PVC 3/8" [10x14mm] 30m Chicago Pneumatic*
8940164436	Nasadki udarowe 1/4" Chicago Pneumatic SS2114
8940164437	Nasadki udarowe 1/4" Chicago Pneumatic SS2114D
8940164439	Nasadki udarowe 1/4" Chicago Pneumatic SS2112G*
8940176599	Olej pneumatyczny CPA 1016 5L Chicago Pneumatic
6158108490	Wąż EFFI PVC 3/8" [10x13mm] 30m Chicago Pneumatic*
8940171927	Zestaw przygotowania powietrza FRL 1/4" Chicago Pneumatic
8940171928	Zestaw przygotowania powietrza FRL 3/8" Chicago Pneumatic
8940171929	Zestaw przygotowania powietrza FRL 1/2" Chicago Pneumatic
2050524123	Smarowniczka 1/4" Chicago Pneumatic
6158105940	Złącze NPT GZ 1/4" Chicago Pneumatic*
6158134240	Nypel BSP GZ 1/4" Chicago Pneumatic
8940176748	Szybkozłącze GZ 1/4" Chicago Pneumatic
8951011809	Nypel GZ 1/4" Chicago Pneumatic