



Nitownica zaciskająca Chicago Pneumatic CP 4210 CS

Numer Katalogowy: 6151710180



Opis produktu

Chicago Pneumatic CP 4210 CS to pneumatyczna nitownica zaciskająca typu "krokodyl". **Główne funkcje i zalety modelu:**

płynna i prawie bezwibracyjna praca,
narzędzie doskonale przystosowane do napraw konstrukcji metalowych,
mocne i wytrzymałe,
ściskarka nitów ze szczęką typu C,
pozwała wykonać nity 37mm (1.5") od krawędzi,
obrotowy otwór wlotowy dla zapewnienia maksymalnego komfortu i dostępności,
wyjątkowo dobra ergonomia - narzędzie bezgłośnie i bezwibracyjne,
różne rodzaje szczęk umożliwiają zastosowanie do wszelkich nitów w odległości do 76 mm od krawędzi,
6 modeli przeznaczonych do najczęściej stosowanych nitów w naprawach konstrukcji metalowych w przemyśle lotniczym i kosmicznym,
bardzo dobra wytrzymałość. Do zastosowań MRO w przemyśle lotniczym i kosmicznym.

Dane techniczne

Model CP4210CS

Siła maksymalna (6,2 bar): 13,34 kN

Ostatnia część skoku ruchomego suwaka przy maksymalnej sile: 1.3 mm (0.05")

Maksymalny skok suwaka ruchomego: 14,27 mm

Wymiary zasięgu standardowego jarzma: 38,1 mm (1 1/2") Wysokość: 84mm

Wymiary standardowego jarzema z zamkniętą wysokością: 32 mm (1 1/4")

Pojemność stali: 2,36 mm (3/32")

Pojemność aluminium: 3,17 mm (1/8")

Niepewność pomiaru wibracji (K): 2.7 m/s²

Wibracje <2.5 m/s²

Wibracje ISO EN ISO 20643

Europejska norma hałasu: EN ISO 15744

Moc akustyczna: 87 db(A)

Poziom hałasu: 76 db(A)

Minimalny rozmiar węża: 9.5 mm (3/8")

Rozmiar gwintu wlotu powietrza: 1/4 "

Waga netto: 2,04 kg

Długość: 262 mm

Typ gwintu NPT

Standardy Unii Europejskiej EN ISO 11148-10 : 2011

Dyrektywy Unii Europejskiej 2006/42/EC (17/05/2006)

Kraj pochodzenia: TW

Niepewność pomiaru hałasu: 3 db(A)

Wyposażenie dodatkowe

Nr kat	Nazwa
8940176597	Olej pneumatyczny CPA 1014 1L Chicago Pneumatic
8940175970	Torba narzędziowa Chicago Pneumatic*
6158108590	Wąż PVC 1/2" 13x18mm 30m Chicago Pneumatic
8940176598	Olej pneumatyczny CPA 1015 120ml Chicago Pneumatic
8940171929	Zestaw przygotowania powietrza FRL 1/2" Chicago Pneumatic
8940171569	Złączka obrotowa 1/4" NPT AIR FLEX Chicago Pneumatic*
8940176748	Szybkozłącze BSP GZ 1/4" (Euro 7.6) Chicago Pneumatic
8951011809	Nypel BSP GZ 1/4" Chicago Pneumatic
P089495	Szczęka prosta 1/8" CR-1 Chicago Pneumatic
P089496	Szczęka prosta 1/4" CR-1 Chicago Pneumatic
P089497	Szczęka prosta 3/8" CR-1 Chicago Pneumatic
P089498	Szczęka prosta 1/2" CR-1 Chicago Pneumatic
P089499	Szczęka prosta 5/8" CR-1 Chicago Pneumatic
P089430	Szczęka wklęsła 1/4" CR-1 Chicago Pneumatic
P089431	Szczęka wklęsła 3/8" CR-1 Chicago Pneumatic
P089432	Szczęka wklęsła 1/2" CR-1 Chicago Pneumatic
P089435	Szczęka wklęsła 1/4" CR-1 Chicago Pneumatic
P089436	Szczęka wklęsła 3/8" CR-1 Chicago Pneumatic
P089437	Szczęka wklęsła 1/2" CR-1 Chicago Pneumatic
P089440	Szczęka wklęsła 1/4" CR-1 Chicago Pneumatic
P089441	Szczęka wklęsła 3/8" CR-1 Chicago Pneumatic
P089442	Szczęka wklęsła 1/2" CR-1 Chicago Pneumatic
P089445	Szczęka wklęsła 1/4" CR-1 Chicago Pneumatic
P089446	Szczęka wklęsła 3/8" CR-1 Chicago Pneumatic
P089447	Szczęka wklęsła 1/2" CR-1 Chicago Pneumatic