




## Smarownica Chicago Pneumatic CP 1300

Numer Katalogowy: 8900005002



### Opis produktu

Smarownica nawężowa CP 1300 wykorzystywana jest do wzbogacania sprężonego powietrza w drobiny olejowe, które niezbędne są do smarowania narzędzi pneumatycznych np. młotów, pomp czy też bijaków. Umieszczamy ją na węży pneumatycznym dostarczającym powietrze do urządzenia. Wykorzystywany olej to AIR OIL lub AIROLENE. CP 1300 wyposażona jest w złącza kłowe do przyłączenia powietrza ze strony wlotowej oraz wylotowej powietrza. Posiada regulator smarowania - nasycenia powietrza olejem.

### Dane techniczne

Model: CP 1300  
smarownica nawężowa  
Przepływ powietrza: 25 - 130 l/s  
Max. ciśnienie robocze: 16 bar

Spadek ciśnienia przy zasilaniu 6 bar i max przepływie:  
0,28 bar  
Pojemność: 1,3 l  
Dawkowanie oleju: 0,1 - 2,4 g/m<sup>3</sup>  
Masa (pusta smarownica): 3 kg

### Wyposażenie dodatkowe

| Nr kat     | Nazwa                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| 8099020236 | Olej pneumatyczny AIR OIL Atlas Copco 1L                         |
| 8099020202 | Olej pneumatyczny AIR OIL Atlas Copco 5L                         |
| 8900005009 | Wąż pneumatyczny Chicago Pneumatic RED-X 3/4" - 20 m ze złączami |
| 8900005000 | Separator wody Chicago Pneumatic                                 |
| 8099020240 | Olej pneumatyczny AIR OIL Atlas Copco 0,25 L                     |