




Sprężarka śrubowa elektryczna Chicago Pneumatic CPM 9

Numer Katalogowy: 4152051432



Opis produktu

Kompresor Chicago Pneumatic CPM 3-9 to najlepsza sprężarka powietrza: mocna, łatwa w użyciu i zawsze niezawodna. Dzięki technologii sprężania opartej o układ śrubowy otrzymujesz więcej powietrza, jednocześnie ciesząc się niższym zużyciem energii optymalizując swoje koszty. Co więcej, możesz jej używać przez cały dzień bez okresów ochłodzenia. Nowa wersja CPM to sprężarki o mocy od 2,2 do 7,5 kW z zabudowanym zbiornikiem oraz wyposażone w osuszacz ziębniczy. CPM 3-9 został zbudowany z myślą o użytkowaniu tam, gdzie jest to potrzebne: na hali produkcyjnej lub warsztacie. Dlatego stworzyliśmy jednostkę wyjątkowo kompaktową i cichą. Przy poziomie dźwięku wynoszącym zaledwie 61 dB (A), CPM swoim hałasem jest porównywalny z urządzeniami gospodarstwa domowego. CPM 3-9 są wyposażone w sterownik ES4000 Basic, który oferuje opartą o system ikon intuicyjną kontrolę nad kompresorem dbając jednocześnie o jego bezpieczeństwo. Dzięki czytelnemu wyświetlaczowi monitorowanie pracy nigdy nie było tak proste. **Główne cechy i zalety sprężarek śrubowych serii CPM:**

Zaprojektowane aby zapewnić wysoką wydajność i efektywność działania.

Niezawodność i stała wydajności pracy.

Spełniają surowe normy akustyczne zapewniając komfort pracy.

Doskonale sprawdzają się w warunkach warsztatowych i przemysłowych.

Zapewniają stałe zaopatrzenie w sprężone powietrze o stabilnych parametrach ciśnienia i wydajności.

Stworzone z myślą o ciężkiej i wydajnej pracy 24h na dobę przez siedem dni w tygodniu.

Wydajny układ chłodzenia zapewnia pracę w niskich temperaturach, co gwarantuje długi okres użytkowania sprężarki.

Prosta i intuicyjna obsługa. Sterownik ES4000 Basic, który zapewnia intuicyjny system obsługi. Nowy sterownik posiada wyświetlacz oparty na ikonach, umożliwia odczyty ciśnienia i temperatury, zdalne uruchamianie i zatrzymywanie. Ponadto automatyczny restart po awarii zasilania, ostrzeżenia dotyczące serwisu, zarządzanie usterkami i szybkie ustawienie ciśnienia bezpośrednio na sterowniku. **Zdjęcie poglądowe.*

Dane techniczne

Model serii: CPM 9

Układ sprężający: śrubowy

Ciśnienie bar: uzależnione od wersji 8 lub 10 bar

Rozruch: standard

Napięcie V-F-Hz: 400-3-50

Akustyka dBA: 68

Wydajność l/min: uzależniona od wersji 984 - 1062 l/min Wymiary L x W x H - 200L: 1430 x 600 x 1260 mm
Wielkość zbiornika L: uzależniona od wersji 200 lub 270 Wymiary L x W x H - 270L: 1540 x 600 x 1350 mm
litrów Maszyna wyposażona w osuszacz ziębiczny
Moc silnika KM / kW: 10,0 / 7,5

Wyposażenie dodatkowe
