




Sprężarka śrubowa Chicago Pneumatic CPS 2.5-7

Numer Katalogowy: 8162061007



Opis produktu

Firma Chicago Pneumatic przygotowała prawdziwie rewolucyjny asortyment produktów do użytku w miejscu prowadzenia prac, do zasilania, sprężania powietrza i do oświetlania. Obecna oferta, oparta na doświadczeniu zdobywanym od ponad 120 lat, jest najbardziej innowacyjną w historii, a wchodzące w jej skład produkty są jeszcze wytrzymalsze. Słowo „wytrzymałość” idealnie oddaje charakter urządzeń i narzędzi Chicago Pneumatic. Wszystkie modele są wyjątkowo trwałe, a jednocześnie łatwe w transporcie i oszczędne. Gama Red Rock - Większość modeli można doczepić do samochodu osobowego, a kierowcy wystarczy zwykle prawo jazdy. Mobilność, duża moc i wytrzymałość to główne cechy nowej serii sprężarek przewoźnych CPS.

Zgodność z normą Stage V

Obudowa Red Rock z polietylenu

Prosta obsługa serwisowa dzięki łatwemu dostępowi do wszystkich części

Rama z zabezpieczeniem przed wyciekami

Niski poziom hałasu zgodnie z europejskim prawodawstwem

Solidny i wysoce oszczędny silnik Kubota ze sterowaniem mechanicznym

Zaczep dźwigowy Większość modeli można doczepić do samochodu osobowego, a kierowcy wystarczy zwykle prawo jazdy. Mobilność, duża moc i wytrzymałość. Urządzenie może zasilać dwa młoty jednocześnie. W ramach opcji dodatkowych możemy je wyposażyć także w generator prądotwórczy. Obudowa Red Rock jest wykonana z wyjątkowo wytrzymałego polietylenu, który skutecznie chroni znajdujące się wewnątrz podzespoły i zapewnia niezmiennie wysoką wydajność i doskonały wygląd sprężarki. Łatwy dostęp do wszystkich części wymagających okresowej wymiany. I zestawy serwisowe pozwalające minimalizować przestoje. Mamy jeden prosty cel — pomagać klientom eliminować przestoje. Chicago Pneumatic skupia się na ułatwianiu klientom prowadzenia działalności i skracaniu czasu prac serwisowych, co wymaga szybkiego dostępu do części. Nasza globalna sieć oferuje wszystkie potrzebne części, środki smarne i akcesoria, dzięki czemu można utrzymywać urządzenia i narzędzia w idealnym stanie, tak aby zawsze spełniały potrzeby użytkownika.

Dane techniczne

Model: CPS 2.5-7 Red Rock
Ciśnienie nominalne: 7,0 bar
Wydajność: 2.5 m³/min | 42 l/s

Prędkość obrotowa w trybie obciążenia: 2000 obr./min
Ilość oleju silnikowego: 3,8 L
Ilość oleju sprężarkowego: 6 L



**Chicago
Pneumatic**

**Authorised
Distributor**

Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 7m: 70 dB(A)

Poziom mocy akustycznej: 98 dB(A)

Maksymalna temperatura otoczenia: 47 stop. C

Minimalna temperatura rozruchu: -10 stop. C

Minimalna temperatura rozruchu w przypadku zastosowania Cold Start: -20 stop. C

Silnik - model: Kubota D902

Norma emisji spalin: Stage V

Liczba cylindrów: 3

Moc przy standardowej prędkości wału: 18,5 kW

Prędkość obrotowa przy pełnym obciążeniu: 3400 obr./min

Pojemność zbiornika paliwa: 28,5 L

Długość (bez podwozia): 1570 mm

Szerokość (bez podwozia): 1060 mm

Wysokość (bez podwozia): 990 mm

Masa (bez podwozia) : 440 kg

Typ podwozia: przyczepa z regulowanym dyszlem (bez hamulca)

Długość z podwoziem: 1960 mm

Szerokość z podwoziem: 1230 mm

Wysokość z podwoziem: 1250 mm

Masa z podwoziem: 600 kg

Wyposażenie dodatkowe

Nr kat	Nazwa
8900000103	Młot pneumatyczny Chicago Pneumatic CP 0012 [SPRĘŻYNA]*
8900005002	Smarownica Chicago Pneumatic CP 1300
8900005009	Wąż pneumatyczny Chicago Pneumatic RED-X 3/4" - 20 m ze złączami
8900003010	Młot pneumatyczny Chicago Pneumatic CP 1210 SVR [32x160]
8900005000	Separator wody Chicago Pneumatic
8900003032	Młot pneumatyczny Chicago Pneumatic CP 1260 SVR
1626226000	Olej sprężarkowy mineralny GENOIL M Chicago Pneumatic 5L
1626226200	Olej silnikowy mineralny GENOIL Chicago Pneumatic 5L
1604530801	Płyn chłodniczy silnika Parcool EG 5L Atlas Copco