




Sprężarka śrubowa Chicago Pneumatic CPS 3.5-10

Numer Katalogowy: 8162061018



Opis produktu

Firma Chicago Pneumatic przygotowała prawdziwie rewolucyjny asortyment produktów do użytku w miejscu prowadzenia prac, do zasilania, sprężania powietrza i do oświetlania. Obecna oferta, oparta na doświadczeniu zdobywanym od ponad 120 lat, jest najbardziej innowacyjną w historii, a wchodzące w jej skład produkty są jeszcze wytrzymalsze. Słowo „wytrzymałość” idealnie oddaje charakter urządzeń i narzędzi Chicago Pneumatic. Wszystkie modele są wyjątkowo trwałe, a jednocześnie łatwe w transporcie i oszczędne. Gama Red Rock - Większość modeli można doczepić do samochodu osobowego, a kierowcy wystarczy zwykle prawo jazdy. Mobilność, duża moc i wytrzymałość to główne cechy nowej serii sprężarek przewoźnych CPS.

Zgodność z normą Stage V

Obudowa Red Rock z polietylenu

Prosta obsługa serwisowa dzięki łatwemu dostępowi do wszystkich części

Rama z zabezpieczeniem przed wyciekami

Niski poziom hałasu zgodnie z europejskim prawodawstwem

Solidny i wysoce oszczędny silnik Kubota ze sterowaniem mechanicznym

Zaczep dźwigowy Większość modeli można doczepić do samochodu osobowego, a kierowcy wystarczy zwykle prawo jazdy. Mobilność, duża moc i wytrzymałość. Urządzenie może zasilać dwa młoty jednocześnie. W ramach opcji dodatkowych możemy je wyposażyć także w generator prądotwórczy. Obudowa Red Rock jest wykonana z wyjątkowo wytrzymałego polietylenu, który skutecznie chroni znajdujące się wewnątrz podzespoły i zapewnia niezmiennie wysoką wydajność i doskonały wygląd sprężarki. Łatwy dostęp do wszystkich części wymagających okresowej wymiany. I zestawy serwisowe pozwalające minimalizować przestoje. Mamy jeden prosty cel — pomagać klientom eliminować przestoje. Chicago Pneumatic skupia się na ułatwianiu klientom prowadzenia działalności i skracaniu czasu prac serwisowych, co wymaga szybkiego dostępu do części. Nasza globalna sieć oferuje wszystkie potrzebne części, środki smarne i akcesoria, dzięki czemu można utrzymywać urządzenia i narzędzia w idealnym stanie, tak aby zawsze spełniały potrzeby użytkownika. **Zdjęcie poglądowe.*

Dane techniczne

Model: CPS 3.5-10 Red Rock
Ciśnienie nominalne: 10,3 bar

Prędkość obrotowa w trybie obciążenia: 1800 obr./min
Ilość oleju silnikowego: 8,5 L



**Chicago
Pneumatic**

**Authorised
Distributor**

Wydajność: 3,5 m³/min - 58,9 l/s
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 7m: 70 dB(A)
Poziom mocy akustycznej: 98 dB(A)
Maksymalna temperatura otoczenia: 50 stop. C
Minimalna temperatura rozruchu: -10 stop. C
Minimalna temperatura rozruchu w przypadku zastosowania Cold Start: -20 stop. C
Silnik - model: Kubota V1505-CR-T
Norma emisji spalin: Stage V
Liczba cylindrów: 4
Moc przy standardowej prędkości wału: 33 kW
Prędkość obrotowa przy pełnym obciążeniu: 3000 obr./min

Ilość oleju sprężarkowego: 8 L
Pojemność zbiornika paliwa: 60 L
Długość (bez podwozia): 1940 mm
Szerokość (bez podwozia): 1180 mm
Wysokość (bez podwozia): 1150 mm
Masa (bez podwozia) : 650 kg
Typ podwozia: przyczepa z regulowanym dyszlem (bez hamulca)
Długość z podwoziem: 2290 mm
Szerokość z podwoziem: 1350 mm
Wysokość z podwoziem: 1400 mm
Masa z podwoziem: 749 kg

Wypożyczenie dodatkowe

Nr kat	Nazwa
8900000122	Młot pneumatyczny Chicago Pneumatic CP 0222 CHITBS
8900004031	Pompa Chicago Pneumatic CP 0010
8900002007	Wiertarka Chicago Pneumatic CP 0009 CS
8900004006	Ubijak formierski Chicago Pneumatic CP 0003
8900000101	Młot pneumatyczny Chicago Pneumatic CP 0012
8900005002	Smarownica Chicago Pneumatic CP 1300
8900005009	Wąż pneumatyczny Chicago Pneumatic RED-X 3/4" - 20 m ze złączami
8900003010	Młot pneumatyczny Chicago Pneumatic CP 1210 SVR [32x160]
8900005000	Separator wody Chicago Pneumatic
8900003032	Młot pneumatyczny Chicago Pneumatic CP 1260 SVR
1626226000	Olej sprężarkowy mineralny GENOIL M Chicago Pneumatic 5L
1626226200	Olej silnikowy mineralny GENOIL Chicago Pneumatic 5L
1604530801	Płyn chłodniczy silnika Parcool EG 5L Atlas Copco