



Sprężarka tłokowa Chicago Pneumatic CPRC 290 NS12S MS

Numer Katalogowy: 4116026753



Opis produktu

Chicago Pneumatic CPRC 290 NS12S to kompresor tłokowy elektryczny, napędzany za pomocą pasa klinowego, z jednostopniowym układem śrubowym o wydajności **255 l/min**, ciśnieniu **10 bar**, na zbiorniku **90-litrowym**, napięcie **230V-50Hz**.

Główne funkcje i zalety modelu:

Konstrukcja pompy oparta o system smarowania olejowego.

Łatwy w obsłudze.

Bezpieczny i niezawodny.

Niższa temperatura powietrza.

Podwójne wyloty dla większej elastyczności użytkownika

Łatwa konserwacja i wyraźne wskaźniki poziomu oleju

Silna niezawodna pompa.

Wysoka wydajność i niezawodność.

Doskonale nadaje się do działalności produkcyjnej.

Zaprojektowany tak, aby sprostać wymaganiom nieregularnie sprężonego powietrza. *Zdjęcie poglądowe.

Dane techniczne

CPRC 290 NS12S MS
moc: 2,0 KM / 1,5 kW
napięcie: 230V-50Hz
pojemność zbiornika: 90L
ciśnienie: 10 bar

wydajność: 255 l/min
waga: 63 kg
wymiary: 1007 x 412 x 879 mm
prędkość obrotowa: 1075 obr/min
wyposażenie: kółka transportowe

Wyposażenie dodatkowe

Nr kat

Nazwa

8940176597	Olej pneumatyczny CPA 1014 1L Chicago Pneumatic
6158108590	Wąż PVC 1/2" 13x18mm 30m Chicago Pneumatic
6158046260	Wąż poliuretanowy 1/2" 13x18mm 25m Chicago Pneumatic
6158108650	Wąż gumowy 1/2" 12.5x19mm 20m Chicago Pneumatic
8940171928	Zestaw przygotowania powietrza FRL 3/8" Chicago Pneumatic
6158120490	Smarownica 1/2" Inline Oiler Chicago Pneumatic