




Sprężarka tłokowa Chicago Pneumatic CPRC 3150 NS19S MT

Numer Katalogowy: 4116026758



Opis produktu

Chicago Pneumatic CPRC 3150 NS19S to kompresor tłokowy elektryczny, napędzany za pomocą pasa klinowego, z jednostopniowym układem śrubowym o wydajności **393 l/min**, ciśnieniu **10 bar**, na zbiorniku **150-litrowym**.

Główne funkcje i zalety modelu:

Konstrukcja pompy oparta o system smarowania olejowego.

Łatwy w obsłudze.

Bezpieczny i niezawodny.

Niższa temperatura powietrza.

Podwójne wyloty dla większej elastyczności użytkownika

Łatwa konserwacja i wyraźne wskaźniki poziomu oleju

Silna niezawodna pompa.

Wysoka wydajność i niezawodność.

Doskonale nadaje się do działalności produkcyjnej.

Zaprojektowany tak, aby sprostać wymaganiom nieregularnie sprężonego powietrza. *Zdjęcie poglądowe.

Dane techniczne

CPRC 3150 NS19S MT
moc: 3,0 KM / 2,2 kW
napięcie: 400V-50Hz (MT)
pojemność zbiornika: 150L
ciśnienie: 10 bar

wydajność: 393 l/min
waga: 96 kg
wymary: 1380 x 420 x 940 mm
prędkość obrotowa: 1050 obr/min
wyposażenie: kółka transportowe, rozruch bezp.

Wyposażenie dodatkowe

Nr kat	Nazwa
8940176597	Olej pneumatyczny CPA 1014 1L Chicago Pneumatic
6158108590	Wąż PVC 1/2" 13x18mm 30m Chicago Pneumatic
6158046260	Wąż poliuretanowy 1/2" 13x18mm 25m Chicago Pneumatic
6158108650	Wąż gumowy 1/2" 12.5x19mm 20m Chicago Pneumatic
8940171929	Zestaw przygotowania powietrza FRL 1/2" Chicago Pneumatic
6158120490	Smarownica 1/2" Inline Oiler Chicago Pneumatic