




Szlifierka trzpieniowa Chicago Pneumatic CP 873*

Numer Katalogowy: T025374



Opis produktu

Chicago Pneumatic CP 873 to specjalistyczna pneumatyczna szlifierka trzpieniowa prosta, przeznaczona do opon, niskoobrotowa - 2800 [obrotów/minutę].

Uchwyt szybkoocucujący zapewnia błyskawiczną wymianę akcesoriów.

Regulator prędkości.

Blokada przepustnicy zabezpiecza szlifierkę przed przypadkowym włączeniem.

Tylony wylot powietrza zapobiega zapyleniu stanowiska pracy.

Zastosowanie głównie do napraw opon w warsztatach ogumienia.

Przeznaczona do zastosowań warsztatowych.

Dane techniczne

Model: CP873

Prędkość bez obciążania: 2800obr/min

Moc 370W

Długość: 210 mm

Rozmiar uchwytu/tarczy: 11 mm (7/16" hex)

Waga: 1.02 kg

Poziom hałasu: 88 db(A)

Moc dźwięku: 99 db(A)

Wibracje (ISO-8662-12): <2.5 m/s²

Wibracje alfa (ISO-28927-8): <2.5 m/s²

Wibracje K (ISO-28927-8): <2.5 m/s²

Rzeczywiste zużycie powietrza: 6,1 l/s

Rzeczywiste zużycie powietrza: 368 l/mn

Min. rozmiar węża: 10mm (3/8")

Wyposażenie dodatkowe

Nr kat	Nazwa
T024362	Szlifierka trzpieniowa Chicago Pneumatic CP 873 K zestaw*
8940176597	Olej pneumatyczny CPA 1014 1L Chicago Pneumatic
6158108590	Wąż PVC 1/2" 13x18mm 30m Chicago Pneumatic

8940176598	Olej pneumatyczny CPA 1015 120ml Chicago Pneumatic
8940171929	Zestaw przygotowania powietrza FRL 1/2" Chicago Pneumatic
2050524123	Smarowniczka 1/4" Chicago Pneumatic
6158105940	Złącze NPT GZ 1/4" Chicago Pneumatic*
8940171568	Złączka obrotowa 1/4" BSP AIR FLEX Chicago Pneumatic
8940158412	Łącznik obrotowy 360 stopni 1/4" Chicago Pneumatic
8940176748	Szybkozłącze GZ 1/4" Chicago Pneumatic
8951011809	Nypel GZ 1/4" Chicago Pneumatic