




## Szlifierka oscylacyjna Chicago Pneumatic CP 3512

Numer Katalogowy: 6151933512



### Opis produktu

Numer katalogowy: 6151933512

Chicago Pneumatic CP 3512 to pneumatyczna szlifierka oscylacyjna.

Główne funkcje i zalety modelu:

Rozmiar pada: 125[mm](5").

Oscylacja: 5[mm].

Wysoki komfort pracy, dzięki ergonomicznej konstrukcji.

Zwiększona wydajność, dzięki zredukowanemu poziomowi wibracji.

Mocna - 210[W], prędkość obrotowa - 12 000[obrotów/minutę].

Prosta w użytkowaniu zarówno w przypadku aplikacji poziomych, jak i pionowych.

Idealna do przygotowania powierzchni po szpachlowaniu.

Miękki uchwyt.

Konstrukcja zapewniająca doskonałą kontrolę.

Niski poziom hałasu.

Wyłącznik i regulator prędkości.

Wersja na rzep (H&L).

Model z systemem samoodpylania (SV).

Przeznaczona do zastosowań warsztatowych. Szlifierka CP3512 posiada te same parametry co model CP3510 i CP3514, różni je tylko rodzaj systemu odpylania.

### Dane techniczne

Model: CP3512

Średnica pada: 125 mm (5")

Rodzaj pada: rzep (Hook & Loop)

Rozmiar papieru: 125 mm (5")

Oscylacja: 5mm

System samoodpylania: SV (Self Vacuum)

Prędkość bez obciążania: 12000obr/min

Moc: 210W (0,3KM)

Poziom hałasu: 81db(A)

Moc dźwięku: 92db(A)

Wibracje (ISO-8662-8): <2,5 m/s<sup>2</sup>

Wibracje alfa (ISO-28927-3): 3 m/s<sup>2</sup>

Wibracje K (ISO-28927-3): 1,3 m/s<sup>2</sup>

Średnie zużycie powietrza: 3,8 l/s

Średnie zużycie powietrza: 227 l/mn

Rzeczywiste zużycie powietrza: 8 l/s

Ilość otworów w padzie: 6  
Wysokość nad wrzecionem: 105mm  
Gwint wrzeciona: 5/16"-24  
Wymiary: 211\*150\*105 mm  
Waga: 0,74 kg

Rzeczywiste zużycie powietrza: 453 l/mn  
Zużycie powietrza bez obciążania: 9,2 l/s  
Min. rozmiar węża: 10 mm (3/8")  
Wlot powietrza rozmiar : 0,25  
Kraj pochodzenia: TW

### Wyposażenie dodatkowe

| Nr kat     | Nazwa                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| 8940176597 | Olej pneumatyczny CPA 1014 1L Chicago Pneumatic           |
| 6158108590 | Wąż PVC 1/2" 13x18mm 30m Chicago Pneumatic                |
| 8940176598 | Olej pneumatyczny CPA 1015 120ml Chicago Pneumatic        |
| 8940166668 | Tarcza H&L z 5 otworami 5" (125mm) Chicago Pneumatic      |
| 8941099110 | Balanser Chicago Pneumatic CP 9911                        |
| 8940171929 | Zestaw przygotowania powietrza FRL 1/2" Chicago Pneumatic |
| 2050524123 | Smarownicza 1/4" Chicago Pneumatic                        |
| 6158105940 | Złącze NPT GZ 1/4" Chicago Pneumatic*                     |
| 8940171568 | Złączka obrotowa 1/4" BSP AIR FLEX Chicago Pneumatic      |
| 8940158412 | Łącznik obrotowy 360 stopni 1/4" Chicago Pneumatic        |
| 8940176748 | Szybkozłącze GZ 1/4" Chicago Pneumatic                    |
| 8951011809 | Nypel GZ 1/4" Chicago Pneumatic                           |