




Szlifierka oscylacyjna Chicago Pneumatic CP 7255 SV

Numer Katalogowy: 8941072552



Opis produktu

Chicago Pneumatic CP 7255 SV to pneumatyczna szlifierka oscylacyjna. Główne funkcje i zalety modelu:
Rozmiar pada: 150[mm](6").

Oscylacja: 5[mm].

Wysoki komfort pracy operatora, dzięki unikalnemu kształtowi narzędzia.

Wzrost wydajności, przy jednoczesnym spadku poziomu wibracji.

Potężne - silnik 210[W], 12 000[obrotów/minutę] i ergonomiczne narzędzie.

Idealna szlifierka do przygotowania powierzchni przed malowaniem.

Miękki uchwyt.

Niski poziom hałasu.

Wyłącznik odcinający i regulator prędkości.

Wersja na krążki samoprzylepne (PSA).

Model z systemem samoodpylania (SV) - odpylanie workowe.

Przeznaczona do zastosowań warsztatowych i lekkich prac przemysłowych tj. produkcja i konserwacja.

Szlifierka CP 7255 SV posiada takie same parametry jak wersja CP 7255 CV, różni się tylko systemem odpylania.

Dane techniczne

Model: CP7225SV

Średnica pada: 150 mm (6")

Rodzaj pada: PSA (do krążków samoprzylepnych)

Rozmiar papieru: 150 mm (6")

Oscylacja: 5mm (3/16")

Prędkość bez obciążania: 12000 obr/min

Moc: 210 W

Model z systemem samoodpylania (SV)

Liczba otworów w padzie: 0

Wysokość nad wrzecionem: 105 mm

Gwint wrzeciona: 5/16-24

Wymiary: 232x150x105

Poziom hałasu: 81 db(A)

Moc dźwięku: 92 db(A)

Wibracje (ISO-8662-8): <2.5 m/s²

Wibracje alfa (ISO-28927-3): 8,22 m/s²

Wibracje K (ISO-28927-3): 2,26 m/s²

Średnie zużycie powietrza: 3,8 l/s

Średnie zużycie powietrza: 227 l/mn

Rzeczywiste zużycie powietrza: 7,6 l/s

Rzeczywiste zużycie powietrza: 453 l/mn

Zużycie powietrza bez obciążania: 8 l/s

Min. rozmiar węża: 10 mm (3/8")

Wlot powietrza rozmiar NPTF: 1/4" NPTF

Waga: 0.82 kg

Kraj pochodzenia: TW

Wypożyczenie dodatkowe

Nr kat	Nazwa
8940176597	Olej pneumatyczny CPA 1014 1L Chicago Pneumatic
8940175970	Torba narzędziowa Chicago Pneumatic*
6158108590	Wąż PVC 1/2" 13x18mm 30m Chicago Pneumatic
8940176598	Olej pneumatyczny CPA 1015 120ml Chicago Pneumatic
8940163455	Tarcza PSA 6" (150mm) Chicago Pneumatic
8940171929	Zestaw przygotowania powietrza FRL 1/2" Chicago Pneumatic
2050524123	Smarowniczką 1/4" Chicago Pneumatic
6158105940	Złącze NPT GZ 1/4" Chicago Pneumatic*
8940171568	Złączka obrotowa 1/4" BSP AIR FLEX Chicago Pneumatic
8940158412	Łącznik obrotowy 360 stopni 1/4" Chicago Pneumatic
2050522453	Zestaw odpylający do szlifierek SV Chicago Pneumatic
2050523203	Worki odpylające do szlifierek SV - 5 szt. Chicago Pneumatic
8940176748	Szybkozłącze GZ 1/4" Chicago Pneumatic
8951011809	Nypel GZ 1/4" Chicago Pneumatic