




Szlifierka oscylacyjna Chicago Pneumatic CP 870

Numer Katalogowy: T023990



Opis produktu

Pneumatyczna szlifierka CP 870. Szlifierka o podwójnym działaniu: może pracować jako szlifierka rotacyjna lub szlifierka oscylująca.

Rozmiar tarczy: 150mm (6").

Oscylacja: 10mm (3/8").

Prędkość obrotowa: 10 000 obrotów/minutę.

Regulator mocy.

Izolowany uchwyt i blokada przepustnicy.

Tarcza typu PSA (krążki samoprzylepne).

Doskonała do mieszania, wygładzania i przygotowania powierzchni pod malowanie. Przeznaczona do zastosowań warsztatowych.

Dane techniczne

Model: CP870

Średnica podkładki: 150 mm (6")

Rozmiar papieru: 150 mm (6")

Średnica orbity: 3/8 mm (10")

Prędkość bez obciążania: 10000obr/min

Liczba otworów: 0

Rodzaj podkładki: PSA (krążki samoprzylepne)

Gwint wrzeciona: 5/8-11

Waga: 1.93 kg

Poziom hałasu: 83 db(A)

Moc dźwięku: 94 db(A)

Wibracje (ISO-8662-8): 6.2 m/s²

Średnie zużycie powietrza: 227 l/mn (8 cfm)

Rzeczywiste zużycie powietrza: 453 l/mn (16 cfm)

Prędkość bez zużycia powietrza 8 l/s (18 cfm)

Min. rozmiar węża: 10 mm (3/8")

Wlot powietrza rozmiar NPTF: 1/4" NPTF

Kraj pochodzenia: TW

Wypożyczenie dodatkowe

Nr kat

Nazwa

8940176597	Olej pneumatyczny CPA 1014 1L Chicago Pneumatic
6158108590	Wąż PVC 1/2" 13x18mm 30m Chicago Pneumatic
8940176598	Olej pneumatyczny CPA 1015 120ml Chicago Pneumatic
8941099210	Balanser Chicago Pneumatic CP 9921
8940171929	Zestaw przygotowania powietrza FRL 1/2" Chicago Pneumatic
2050524123	Smarowniczka 1/4" Chicago Pneumatic
6158105940	Złącze NPT GZ 1/4" Chicago Pneumatic*
8940171568	Złączka obrotowa 1/4" BSP AIR FLEX Chicago Pneumatic
CA145098	Tarcza 6" (150mm) PSA Chicago Pneumatic
8940176748	Szybkozłącze GZ 1/4" Chicago Pneumatic
8951011809	Nypel GZ 1/4" Chicago Pneumatic