



Szlifierka kątowna z miękkim padem Chicago Pneumatic CP 3550-085AA (180mm)

Numer Katalogowy: 6151620340



Opis produktu

Chicago Pneumatic CP 3550 085AA to pneumatyczna szlifierka kątowna z miękkim padem. Główne funkcje i zalety modelu:

Przeznaczona do zastosowań przemysłowych.

Wydajny silnik o mocy 1100W (1,5KM) i 8500[obr/min].

Trwała przekładnia stożkowa.

Przycisk blokady wrzeciona.

Średnica tarczy: 180mm.

Gwint wrzeciona: M14.

Prosta dźwignia bezpieczeństwa. *UWAGA! Pad nie stanowi wyposażenia szlifierki. Należy zamówić go osobno.

Patrz: Wyposażenie Dodatkowe.

Dane techniczne

Model: CP3550-085AA

Gwint wrzeciona: M14

Rozmiar tarczy: 180mm

Prędkość bez obciążania: 8 500 obr/min

Moc: 1100W / 1.5KM

Tylny wydech

Długość: 249 mm

Wysokość: 94mm

Odległość od boku do środka: 29mm

Waga netto: 2,1 kg

Poziom hałasu: 82 db(A)

Moc akustyczna: 93 db(A)

Europejska norma hałasu: ISO-15744

Wibracje: ISO-28927-3

Wibracje: 3,1 m/s²

Niepewność pomiaru wibracji K: 1,8 m/s²

Chwilowe zużycie powietrza: 26 l/s

Zużycie powietrza na biegu jałowym: 17 l/s

Min. rozmiar węża: 13 mm (1/2")

Rozmiar gwintu wlotu powietrza: 3/8" NPT

Dyrektywy UE: 2006/42/EC

Standardy UE: EN ISO 11148-9:2012

Kraj pochodzenia: TW

taryfa celna: 84671110



Wypożyczenie dodatkowe

Nr kat	Nazwa
8951011002	Rękawice ochronne r.9 RODCRAFT
8940176597	Olej pneumatyczny CPA 1014 1L Chicago Pneumatic
8940176598	Olej pneumatyczny CPA 1015 120ml Chicago Pneumatic
6158109010	Wąż EFFI MAX 5/8" 16x22,5mm 20m Chicago Pneumatic
8940171929	Zestaw przygotowania powietrza FRL 1/2" Chicago Pneumatic
2050524293	Smarownicza 3/8" Chicago Pneumatic
6158105950	Złącze NPT GZ 3/8" Chicago Pneumatic*
6159901330	Pad miękki 7" (180mm) Chicago Pneumatic*
6159901340	Pad sztywny 7" (180mm) Chicago Pneumatic*
8940176749	Szybkozłącze GZ 3/8" Chicago Pneumatic
8951011810	Nypel GZ 3/8" Chicago Pneumatic