Chicago Pneumatic Authorised Distributor



Szlifierka kątowa z miękkim padem Chicago Pneumatic CP 3550-085AB

Numer Katalogowy: 6151620350

Opis produktu

Chicago Pneumatic CP 3550 085AB to pneumatyczna szlifierka kątowa z miękkim padem. Główne funkcje i zalety modelu:
Przeznaczona do zastosowań przemysłowych.
Wydajny silnik o mocy 1100W (1,5KM) i 8500[obr/min].
Trwała przekładnia stożkowa.
Przycisk blokady wrzeciona.
Średnica tarczy: 180mm.
Gwint wrzeciona: 5/8"-11.
Prosta dźwignia bezpieczeństwa. *UWAGA! Pad nie stanowi wyposażenia szlifierki. Należy zamówić go osobno. Patrz: Wyposażenie Dodatkowe.

Dane techniczne

Model: CP3550-085AB
Gwint wrzeciona: 5/8"-11
Rozmiar tarczy: 180mm
Prędkość bez obciążania: 8 500 obr/min
Moc: 1100W / 1.5KM
Tylny wydech
Długość: 249 mm
Wysokość: 94mm
Odległość od boku do środka: 29mm
Waga netto: 2,1 kg
Poziom hałasu: 82 db(A)
Moc akustyczna: 93 db(A)
Europejska norma hałasu: ISO-15744
Wibracje: ISO-28927-3
Wibracje: 3,1 m/s^2
Niepewność poimiaru wibracji K: 1,8 m/s^2
Chwilowe zużycie powietrza: 26 l/s
Zużycie powietrza na biegu jałowym: 17 l/s
Min. rozmiar węża: 13 mm (1/2")
Rozmiar gwintu wlotu powietrza: 3/8" NPT
Dyrektywy UE: 2006/42/EC
Standardy UE: EN ISO 11148-9:2012

Wyposażenie dodatkowe

Chicago Pneumatic Authorised Distributor

Nr kat	Nazwa
8951011002	Rękawice ochronne r.9 RODCRAFT
8940176597	Olej pneumatyczny CPA 1014 1L Chicago Pneumatic
8940176598	Olej pneumatyczny CPA 1015 120ml Chicago Pneumatic
6158109010	Wąż EFFI MAX 5/8" 16x22,5mm 20m Chicago Pneumatic
8940171929	Zestaw przygotowania powietrza FRL 1/2" Chicago Pneumatic
2050524293	Smarowniczka 3/8" Chicago Pneumatic
6158105950	Złącze NPT GZ 3/8" Chicago Pneumatic*
6159901330	Pad miękki 7" (180mm) Chicago Pneumatic*
6159901340	Pad sztywny 7" (180mm) Chicago Pneumatic*
8940176749	Szybkozłącze GZ 3/8" Chicago Pneumatic
8951011810	Nypel GZ 3/8" Chicago Pneumatic