



Szlifierka kątowna z miękkim padem Chicago Pneumatic CP 3550-030 AB (230mm)

Numer Katalogowy: 6151620310



Opis produktu

Chicago Pneumatic CP 3550-030AB to pneumatyczna szlifierka kątowna.

Główne funkcje i zalety modelu:

Wysoki stały moment, korzystny dla aplikacji związanych z polerowaniem.

Niska prędkość obrotowa idealna do szlifowania stali nierdzewnej i kompozytów: 3000[obr/min] i moc 1,5KM (1100W).

Doskonała ergonomia.

Do stosowania z tarczą 180 i 230mm.

Wyposażona w przycisk blokady wrzeciona ułatwiający wymianę materiałów ściernych. Przeznaczona do zastosowań przemysłowych.

Dane techniczne

Model: CP3550-030AB

Gwint wrzeciona: 5/8"-11

Max. rozmiar tarczy: 230mm (9")

Prędkość bez obciążania: 3000 obr/min

Moc: 1050W / 1.4KM

Tylny wydech

Długość: 301 mm

Wysokość nad wrzecionem: 94mm

Waga netto: 2 kg

Poziom hałasu: 80 db(A)

Moc akustyczna: 91 db(A)

Europejska norma hałasu: ISO-15744

Wibracje: ISO-28927-3

Wibracje: 3,6 m/s²

Niepewność pomiaru wibracji K: 1,9 m/s²

Chwilowe zużycie powietrza: 26 l/s

Zużycie powietrza na biegu jałowym: 17 l/s

Min. rozmiar węża: 13 mm (1/2")

Rozmiar gwintu wlotu powietrza: 3/8" NPT

Dyrektywy UE: 2006/42/EC

Standardy UE: EN ISO 11148-9:2012

Wymiary pudełka: 355x130x90mm

Kraj pochodzenia: TW

Taryfa celna: 84671110

Wyposażenie dodatkowe



**Chicago
Pneumatic**

**Authorised
Distributor**

Nr kat	Nazwa
8951011002	Rękawice ochronne r.9 RODCRAFT
8940176597	Olej pneumatyczny CPA 1014 1L Chicago Pneumatic
8940176598	Olej pneumatyczny CPA 1015 120ml Chicago Pneumatic
6158109010	Wąż EFFI MAX 5/8" 16x22,5mm 20m Chicago Pneumatic
8940171929	Zestaw przygotowania powietrza FRL 1/2" Chicago Pneumatic
2050524293	Smarowniczka 3/8" Chicago Pneumatic
6158105950	Złącze NPT GZ 3/8" Chicago Pneumatic*
8940176749	Szybkozłącze GZ 3/8" Chicago Pneumatic
8951011810	Nypel GZ 3/8" Chicago Pneumatic