



Szlifierka kąтова Chicago Pneumatic CP 3550-120AB45 (115mm)

Numer Katalogowy: 6151607770



Opis produktu

Chicago Pneumatic CP 3550-120AB45 to pneumatyczna szlifierka kąтова 115mm dedykowana do zastosowań przemysłowych.

Główne funkcje i zalety:

Wzmocniony silnik zapewniający maksymalną prędkość.

Blokada wrzeciona.

Obrotowy wlot powietrza.

Aplikacje: szlifowanie, cięcie - odlewnie, produkcja i utrzymanie ruchu, obróbka metalu, aluminium, kompozytów i wiele innych.

Rozbudowany tłumik: poziom hałasu zredukowany do 84 db(A).

Usprawniona dźwignia bezpieczeństwa: umożliwia pracę nawet w grubych rękawicach roboczych.

Przemysłowy poziom mocy: 1.5KM (1100W).

Unikalna, bezkluczykowa regulacja osłony.

Łatwa i szybka zmiana materiałów ściernych.

Przeznaczona do zastosowań przemysłowych.

Dane techniczne

Model: CP 3550-120AB45

Tarcza: 115mm (4.5")

Wrzeciono (mocowanie): 5/8"-11

Prędkość obrotowa: 12000 obr/min

Moc: 1.5 KM / 1100 W

Długość: 252mm

Wysokość nad wrzecionem: 99mm

Waga: 1.9kg

Tylny wydech

Poziom hałasu: 84 db(A)

Moc dźwięku: 95 db(A)

Norma hałasu: ISO-15744

Norma wibracji: ISO-28927-1

Poziom wibracji: 7.5m/s²

Niepewność wibracji K: 4.1 m/s²

Rzeczywiste zużycie powietrza: 26 l/s

Zużycie powietrza na biegu jałowym: 17 l/s

Min. rozmiar węża: 13 mm (1/2")

Rozmiar gwintu wlotu powietrza: 3/8" NPT

Kraj pochodzenia: TW



**Chicago
Pneumatic**

**Authorised
Distributor**

Wyposażenie dodatkowe

Nr kat	Nazwa
8951011002	Rękawice ochronne r.9 RODCRAFT
8940176597	Olej pneumatyczny CPA 1014 1L Chicago Pneumatic
8940176598	Olej pneumatyczny CPA 1015 120ml Chicago Pneumatic
6158109010	Wąż EFFI MAX 5/8" 16x22,5mm 20m Chicago Pneumatic
8940171929	Zestaw przygotowania powietrza FRL 1/2" Chicago Pneumatic
2050524293	Smarowniczka 3/8" Chicago Pneumatic
6158105950	Złącze NPT GZ 3/8" Chicago Pneumatic*
8940176749	Szybkozłącze GZ 3/8" Chicago Pneumatic
8951011810	Nypel GZ 3/8" Chicago Pneumatic