



Szlifierka kątowa z miękkim padem Chicago Pneumatic CP 3750-085AB

Numer Katalogowy: 6151620400



Opis produktu

Chicago Pneumatic CP 3750-085AA- to pneumatyczna szlifierka kątowa z miękkim padem gumowym.
Główne funkcje i zalety modelu:
Najwyższa wytrzymałość przy wymagających pracach do 1 000 roboczogodzin bez przerw na przeglądy.
Rozmiar tarczy: 180 mm (7")
Prędkość obrotowa: 8 500 obrotów/minutę.
Mocna: 1640 W (2,2 KM).
Najwyższy moment obrotowy, dzięki któremu narzędzie jest niezwykle wydajne.
Najwyższa ergonomia i trwałość przekładni kątowej.
Usprawniona dźwignia bezpieczeństwa.
Przycisk blokady wrzeciona.
Bezkluczykowa ochrona obrotowa.
Autobalans.
Gwint wrzeciona: 5/8"-11
Przeznaczona do najcięższych prac przemysłowych w trybie pracy ciągłej.

Dane techniczne

Model: CP 3750 085AB
Wielkość tarczy 180 mm (7")
Moc 1640W (2,2KM)
Prędkość obrotowa 8500 obr./min
Gwint wrzeciona 5/8"-11
Waga 2,3 kg
Długość 314 mm
Poziom hałasu 86 db(A)

Moc dźwięku 95 db(A)
Poziom wibracji $\square$ (ISO-28927-3) 7,0 m/s²
Poziom wibracji K (ISO-28927-3) 4,8 m/s²
Rzeczywisty pobór powietrza 35 l/s (74 cfm)
Zużycie powietrza bez obciążenia 18 l/s (38 cfm)
Min. rozmiar węża 16 mm (5/8")
Wlot powietrza 1/2" NPT
Kraj pochodzenia: JP



Wyposażenie dodatkowe

Nr kat	Nazwa
8940176597	Olej pneumatyczny CPA 1014 1L Chicago Pneumatic
8940176598	Olej pneumatyczny CPA 1015 120ml Chicago Pneumatic
8940158455	Smar do narzędzi pneumatycznych Pneu-Lube 100GM Tube Chicago Pneumatic*
6158109010	Wąż EFFI MAX 5/8" 16x22,5mm 20m Chicago Pneumatic
8940171929	Zestaw przygotowania powietrza FRL 1/2" Chicago Pneumatic
2050524293	Smarowniczka 3/8" Chicago Pneumatic
6158105960	Złącze NPT GZ 1/2" Chicago Pneumatic*
6158134430	Złącze NPT GZ 1/2" - 66 l/s Chicago Pneumatic*
8940176750	Szybkozłącze GZ 1/2" Chicago Pneumatic
8951011811	Nypel GZ 1/2" Chicago Pneumatic