



## Szlifierka kątowna z miękkim padem Chicago Pneumatic CP 3650-075AB (180mm)

Numer Katalogowy: 6151620460



### Opis produktu

Nowa seria CP3650 to idealne połączenie jakości i wartości do zastosowań przemysłowych w trudnych warunkach, wymagających mocnego, trwałego i wszechstronnego narzędzia. Seria ta zapewnia trwałą wydajność dzięki silnikowi 1800 W o regulowanej prędkości i długim okresom między przeglądami. Wyróżnia się zwiększoną o ponad 25% trwałością i wyjątkową żywotnością przekładni stożkowej, ulepszoną ergonomią zwiększającą bezpieczeństwo i komfort operatora oraz zmniejszonym o 7% śladem węglowym w stosunku do wcześniejszych modeli. Innowacyjna seria CP3650 zapewnia długotrwałą wydajność bez kompromisów w kwestii bezpieczeństwa i komfortu operatora.

Zwiększona o ponad 25% trwałość i wyjątkowa żywotność przekładni stożkowej wynosząca 2500 godzin

Silnik o regulowanej prędkości dla większej wydajności i zmniejszonych wibracji

Bardziej wytrzymała konstrukcja z gumą ochronną na obudowie głowicy kątownej i stalowym, obrotowym wlotem powietrza

Przycisk blokady wrzeciona umożliwia szybką wymianę tarcz ściernych

Ulepszona ergonomia z regulowanym, tłumiącym wibracje uchwytem bocznym i obracającym wlotem powietrza

### Dane techniczne

**Model: CP3650-075AB**

Długość: 247,5 mm

Waga netto: 1,8 kg

Wysokość: 94 mm

Szerokość: 68 mm

Z boku do środka: 34 mm

Chwilowe zużycie powietrza: 26,8 l/s

Zużycie powietrza na biegu jałowym: 13,1 l/s

Rozmiar gwintu wlotu powietrza: 3/8"

Minimalny rozmiar węża: 13 mm

Poziom hałasu: 90 db(A)

Moc akustyczna: 101 db(A)

Ciśnienie akustyczne: 90 db(A)

Wibracje ISO: ISO-28927-3

Wibracje: 2,0 m/s<sup>2</sup>

Niepewność pomiaru wibracji (K): 1,2 m/s<sup>2</sup>

Średnica podkładki: 180 mm (7")

Prędkość biegu jałowego: 7 500 obr./min.

Moc: 1800 W

Gwint wrzeciona: 5/8-11 UNC

Kraj pochodzenia: HU

Taryfa celna: 84671110



## Wypożyczenie dodatkowe

| Nr kat     | Nazwa                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| 8940176597 | Olej pneumatyczny CPA 1014 1L Chicago Pneumatic                     |
| 6158108590 | Wąż PVC 1/2" 13x18mm 30m Chicago Pneumatic                          |
| 8940176598 | Olej pneumatyczny CPA 1015 120ml Chicago Pneumatic                  |
| 8940171929 | Zestaw przygotowania powietrza FRL 1/2" Chicago Pneumatic           |
| 2050524293 | Smarowniczka 3/8" Chicago Pneumatic                                 |
| 8940171570 | Złączka obrotowa 3/8" BSP AIR FLEX Chicago Pneumatic                |
| 6158105150 | Złączka pełnego przepływu 3/8" GZ BSP (Euro 7.6) Chicago Pneumatic  |
| 6158106390 | Złączka pełnego przepływu 3/8" GZ BSP (Euro 10.4) Chicago Pneumatic |
| 8940176749 | Szybkozłącze BSP GZ 3/8" (Euro 7.6) Chicago Pneumatic               |
| 8951011810 | Nypel GZ 3/8" Chicago Pneumatic                                     |