



Szlifierka kątowna Chicago Pneumatic CP 3450-12AC4

Numer Katalogowy: 6151604010



Opis produktu

Chicago Pneumatic CP 3450-12AC4 to pneumatyczna szlifierka kątowna. Główne funkcje i zalety modelu:

Wysoka wydajność: 810 W (1,1KM).

Prędkość obrotowa: 12 000 obr/min.

Rozmiar tarczy: 4" (100mm).

Przekładnia ze stałym smarowaniem.

Niskoprofilowa głowica umożliwiającą pracę w miejscach trudnodostępnych.

Izolacyjna kompozytowa obudowa.

Lekka: zaledwie 1,7kg.

Tylny wydech.

Wysoka trwałość przemysłowa: do 1000 rbh bez przerw na serwisowanie.

Przeznaczona do zastosowań przemysłowych o średnim natężeniu tj. produkcja i konserwacja.

Dane techniczne

Model CP3450-12AC4

Rozmiar wrzeciona 3/8-24

Rozmiar tarczy 100 mm

Moc 810 W (1,0908 KM)

Prędkość obrotowa 12000 rpm

Waga 1,42 kg

Długość 230,5 mm

Poziom hałasu 93,8 db(A)

Moc dźwięku 104,8 db(A)

Poziom wibracji (ISO-8662-4) 5,1 m/s²

Poziom wibracji $\square$ (ISO-28927-1) 6,54 m/s²

Poziom wibracji K (ISO-28927-1) 2,08 m/s²

Rzeczywisty pobór powietrza 17 l/s

Rzeczywisty pobór powietrza 1020 l/mn

Wolne zużycie powietrza 17,8 l/s

Min. rozmiar węża 10 mm

Wlot powietrza 3/8 BSP

Wymiary pudełka 250x155x107 mm

Kraj pochodzenia: TW

Taryfa celna: 84671110

Wposażenie dodatkowe



Nr kat	Nazwa
8940176597	Olej pneumatyczny CPA 1014 1L Chicago Pneumatic
6158108590	Wąż PVC 1/2" 13x18mm 30m Chicago Pneumatic
8940176598	Olej pneumatyczny CPA 1015 120ml Chicago Pneumatic
6159901900	Talerz podporowy 4" (100mm) Chicago Pneumatic
8940158455	Smar do narzędzi pneumatycznych Pneu-Lube 100GM Tube Chicago Pneumatic*
6158108490	Wąż EFFI PVC 3/8" [10x13mm] 30m Chicago Pneumatic*
8940171928	Zestaw przygotowania powietrza FRL 3/8" Chicago Pneumatic
2050524293	Smarowniczka 3/8" Chicago Pneumatic
6158105950	Złącze NPT GZ 3/8" Chicago Pneumatic*
8940171570	Złączka obrotowa 3/8" BSP AIR FLEX Chicago Pneumatic
8940176749	Szybkozłącze GZ 3/8" Chicago Pneumatic
8951011810	Nypel GZ 3/8" Chicago Pneumatic