



Szlifierka oscylacyjna prostokątna Chicago Pneumatic CP 7263 E

Numer Katalogowy: 8941072650



Opis produktu

Chicago Pneumatic CP 7263 CVE to pneumatyczna szlifierka oscylacyjna prostokątna.

Główne funkcje i zalety modelu:

Rozmiar pada: 74x109 mm (3"x4-1/4").

Oscylacja: 2,5 mm (3/32").

Mocny silnik: 210W (0,29KM).

Miękki uchwyt, konstrukcja zapewniająca idealną kontrolę.

Pad typu: Hook & Loop (rzep).

Wersja bez systemu odpylania (NV).

Przeznaczona do zastosowań warsztatowych.

Dane techniczne

Numer katalogowy: 8941072650

Model: CP7263 E

Rozmiar podkładki: 74x109 mm (3"x4-1/4")

Rozmiar papieru: 74x109 mm

Średnica orbity: 3/32" - 2,5 mm

Prędkość bez obciążania: 10000obr/min

Liczba otworów: 4

Model bez systemu odpylania (No-vacuum)

Rodzaj podkładki: Hook & Loop

Wysokość nad wrzecionem: 100 mm

Długość: 195 mm (7,8")

Waga: 0.68 kg

Poziom hałasu: 78 db(A)

Moc dźwięku: 89 db(A)

Wibracje alfa (ISO-28927-3): 8,9 m/s²

Średnie zużycie powietrza: 4,3 l/s

Rzeczywiste zużycie powietrza: 8,5 l/s

Prędkość bez zużycia powietrza 8,5 l/s (18 cfm)

Min. rozmiar węża: 10 mm (3/8")

Wlot powietrza rozmiar: 0,25"

Kraj pochodzenia: TW

Taryfa celna: 84671110

Wposażenie dodatkowe



**Chicago
Pneumatic**

**Authorised
Distributor**

Nr kat	Nazwa
8940176597	Olej pneumatyczny CPA 1014 1L Chicago Pneumatic
8940175970	Torba narzędziowa Chicago Pneumatic*
8940176598	Olej pneumatyczny CPA 1015 120ml Chicago Pneumatic
6158108580	Wąż PVC 3/8" [10x14mm] 30m Chicago Pneumatic*
8940168997	Tarcza H&L - NV 74x109mm Chicago Pneumatic
8941099210	Balanser Chicago Pneumatic CP 9921
8940171929	Zestaw przygotowania powietrza FRL 1/2" Chicago Pneumatic
2050524123	Smarowniczka 1/4" Chicago Pneumatic
6158105940	Złącze NPT GZ 1/4" Chicago Pneumatic*
8940171568	Złączka obrotowa 1/4" BSP AIR FLEX Chicago Pneumatic
8940176748	Szybkozłącze GZ 1/4" Chicago Pneumatic
8951011809	Nypel GZ 1/4" Chicago Pneumatic