



Szlifierka oscylacyjna prostokątna Chicago Pneumatic CP 7264 CVE

Numer Katalogowy: 8941172640



Opis produktu

Chicago Pneumatic CP 7264 CVE Chicago Pneumatic to pneumatyczna szlifierka oscylacyjna prostokątna.

Główne funkcje i zalety modelu:

Rozmiar pada: 70x198mm.

Oscylacja: 2,5 mm (3/32").

Mocny silnik: 210W (0,29KM).

Miękki uchwyt, konstrukcja zapewniająca idealną kontrolę.

Pad typu: Hook & Loop (rzep).

Model z systemem centralnego odpylania (CV).

Przeznaczona do zastosowań warsztatowych.

Dane techniczne

Numer katalogowy: 8941172640

Model: CP7264 CVE

Rozmiar podkładki: 70x198 mm (2-3/4"x7-3/4")

Rozmiar papieru: 70x198 mm

Średnica orbity: 3/32" - 2,5 mm

Prędkość bez obciążania: 10000obr/min

Liczba otworów: 8

Model z system centralnego odpylania (Central vacuum) Min. rozmiar węża: 10 mm (3/8")

Rodzaj podkładki: Hook & Loop

Wysokość nad wrzecionem: 100 mm

Długość: 240 mm (9,5")

Waga: 0.75 kg

Poziom hałasu: 78 db(A)

Moc dźwięku: 89 db(A)

Wibracje alfa (ISO-28927-3): 7,2 m/s²

Średnie zużycie powietrza: 4,3 l/s

Rzeczywiste zużycie powietrza: 8,5 l/s

Zużycie powietrza bez obciążenia 8,5 l/s (18 cfm)

Wlot powietrza rozmiar: 0,25"

Kraj pochodzenia: TW

Taryfa celna: 84671110

Wposażenie dodatkowe

Nr kat	Nazwa
8940176597	Olej pneumatyczny CPA 1014 1L Chicago Pneumatic
8940175970	Torba narzędziowa Chicago Pneumatic*
8940176598	Olej pneumatyczny CPA 1015 120ml Chicago Pneumatic
6158108580	Wąż PVC 3/8" [10x14mm] 30m Chicago Pneumatic*
8940169002	Tarcza H&L - CV 70x198mm Chicago Pneumatic
8941099210	Balanser Chicago Pneumatic CP 9921
2050524123	Smarowniczka 1/4" Chicago Pneumatic
6158105940	Złącze NPT GZ 1/4" Chicago Pneumatic*
8940171568	Złączka obrotowa 1/4" BSP AIR FLEX Chicago Pneumatic
8940158412	Łącznik obrotowy 360 stopni 1/4" Chicago Pneumatic
8940176748	Szybkozłącze GZ 1/4" Chicago Pneumatic
8951011809	Nypel GZ 1/4" Chicago Pneumatic