




Szlifierka paskowa Chicago Pneumatic CP 5080-4200H18K - Zestaw

Numer Katalogowy: 6151620040



Opis produktu

Chicago Pneumatic CP 5080-4200H18K to pneumatyczna szlifierka paskowa w zestawie w kufrze z 3 ramionami kontaktowymi: 1/4" (6mm), 1/2" (13mm), 1" (25mm) i 8 szt. pasków 18" (450mm).

Główne funkcje i zalety modelu:

Zaprojektowana do pracy w ciasnych przestrzeniach, prędkość obrotowa: 20 000 obrotów/minutę, 13x450mm pasek, moc 400W (0,54KM), obrotowa -360 st. głowica, łatwa wymiana materiałów ściernych i ramienia kontaktowego.

Dzięki prostej i mocnej konstrukcji jest niezwykle wytrzymała.

Doskonała do różnorodnych prac szlifierskich.

Przeznaczona do zastosowań przemysłowych o średnim natężeniu tj. produkcja i konserwacja.

Dane techniczne

Numer katalogowy 6151620020

Model CP5080-4200H18

Rozmiar papieru 13->19x450mm

Prędkość obrotowa 20000 obr/min

Moc 400 W

Waga 1,39 kg

Długość 340 mm

Poziom hałasu 80 db(A)

Moc dźwięku 91 db(A)

Poziom wibracji $\square$ (ISO-28927-3) <2.5 m/s²

Średni pobór powietrza 5,15 l/s

Średni pobór powietrza 309 l/mn

Rzeczywisty pobór powietrza 10,3 l/s

Rzeczywisty pobór powietrza 618 l/mn

Wolne zużycie powietrza 12,1 l/s

Min. rozmiar węża 10 mm

Wymiary pudełka 330x400x110 mm

Kraj pochodzenia: TW

Wposażenie dodatkowe

Nr kat	Nazwa
8940176597	Olej pneumatyczny CPA 1014 1L Chicago Pneumatic

8940176598	Olej pneumatyczny CPA 1015 120ml Chicago Pneumatic
6158108580	Wąż PVC 3/8" [10x14mm] 30m Chicago Pneumatic*
8940158455	Smar do narzędzi pneumatycznych Pneu-Lube 100GM Tube Chicago Pneumatic*
8940171928	Zestaw przygotowania powietrza FRL 3/8" Chicago Pneumatic
2050524123	Smarownicza 1/4" Chicago Pneumatic
6158105940	Złącze NPT GZ 1/4" Chicago Pneumatic*
8940171568	Złączka obrotowa 1/4" BSP AIR FLEX Chicago Pneumatic
8940158412	Łącznik obrotowy 360 stopni 1/4" Chicago Pneumatic
8940176748	Szybkozłącze GZ 1/4" Chicago Pneumatic
8951011809	Nypel GZ 1/4" Chicago Pneumatic