



Szlifierka trzpieniowa na kamień Chicago Pneumatic CP 3119-18ES3

Numer Katalogowy: 6151606060



Opis produktu

Chicago Pneumatic CP 3119-18ES3 to pneumatyczna szlifierka prosta na kamień.

Główne funkcje i zalety modelu:

Narzędzie o nieprzeciętnej wydajności w ciężkiej pracy.

Najwyższa wydajność i wytrzymałość przy wymagających zastosowaniach - praca bez przerw na przeglądy do 2000 roboczogodzin.

3" (80mm) tarcza, gwint wrzeciona - 3/8" /dł. 24 mm, mocny silnik o wysokiej wydajności - 900W (1,2 KM), prędkość obrotowa bez obciążania - 18 000 obrotów/minutę, obudowa ze stali, kompozytowa izolacja nad obudową, usprawniona dźwignia bezpieczeństwa, tylny wydech.

Przeznaczona do najcięższych zastosowań przemysłowych w trybie pracy ciągłej.

Dane techniczne

Model CP3119-18ES3

Gwint wrzeciona 3/8"-24

Rozmiar kamienia 80x13x9,52

Prędkość obrotowa 18000 obr/min

Moc 900 W

Tylny wydech

Waga 1,7 kg

Długość 338 mm

Poziom hałasu 77 db(A)

Moc dźwięku 88 db(A)

Poziom wibracji (ISO-8662-13) 5,2 m/s²

Poziom wibracji □ (ISO-20643) 5,3 m/s²

Poziom wibracji □ (ISO-20643) 3,1 m/s²

Rzeczywisty pobór powietrza 16 l/s

Rzeczywisty pobór powietrza 960 l/mn

Wolne zużycie powietrza 7 l/s

Min. rozmiar węża 10 mm

Wlot powietrza: 3/8"

Wymiary pudełka 300x218x96 mm

Kraj pochodzenia: HU

Wposażenie dodatkowe

Nr kat

Nazwa

8940176597	Olej pneumatyczny CPA 1014 1L Chicago Pneumatic
8940176598	Olej pneumatyczny CPA 1015 120ml Chicago Pneumatic
6158108580	Wąż PVC 3/8" [10x14mm] 30m Chicago Pneumatic*
6158108490	Wąż EFFI PVC 3/8" [10x13mm] 30m Chicago Pneumatic*
8940169921	Wąż EFFI MAX 3/8" 10x16mm 20m Chicago Pneumatic
8940171928	Zestaw przygotowania powietrza FRL 3/8" Chicago Pneumatic
2050524293	Smarowniczka 3/8" Chicago Pneumatic
6158105950	Złącze NPT GZ 3/8" Chicago Pneumatic*
8940171570	Złączka obrotowa 3/8" BSP AIR FLEX Chicago Pneumatic
8940176749	Szybkozłącze GZ 3/8" Chicago Pneumatic
8951011810	Nypel GZ 3/8" Chicago Pneumatic