

Szlifierka kątowna Chicago Pneumatic CP 3650-120AB5VK*

Numer Katalogowy: 6151607190



Opis produktu

Chicago Pneumatic CP 3650-120AB5VK to narzędzie o nieprzeciętnej wydajności w ciężkiej pracy. Najwyższa wytrzymałość przy wymagających zastosowaniach - praca bez przerw na przeglądy do 2000 roboczogodzin. Najwyższy moment obrotowy i ergonomia. Najważniejsze cechy i funkcje tego modelu: 4,5" (115mm) tarcza, gwint wrzeciona - 5/8" /dł. 11mm, mocny silnik o wysokiej wydajności - 1700W (2,3 KM), prędkość obrotowa bez obciążania - 12 000 obrotów/minutę, najwyższa trwałość przekładni kątowej, przycisk blokady wrzeciona, usprawniona dźwignia bezpieczeństwa, obrotowa osłona bez kluczyka, autobalanser. Przeznaczona do najcięższych zastosowań przemysłowych w trybie pracy ciągłej.

Dane techniczne

Model: CP3650-120AB5VK

Gwint wrzeciona (rozmiar/długość): 5/8"-11mm

Średnica tarczy: 125 mm (5")

Moc: 1700W (2,3KM)

Prędkość bez obciążania: 12000 obr/min

Wysokość nad wrzecionem: 92,8 mm

Odległość od boku do środka: 26,8 mm

Długość: 238 mm

Waga: 1,9 kg

Poziom hałasu: 79 db(A)

Moc dźwięku: 90 db(A)

Wibracje alfa (ISO-28927-1): 4,5 m/s²

Wibracje K (ISO-28927-1): 1,1 m/s²

Rzeczywiste zużycie powietrza: 32 l/s

Zużycie powietrza bez obciążenia: 20 l/s

Minimalny rozmiar węża: 13mm (1/2")

Wposażenie dodatkowe

Nr kat	Nazwa
8940176597	Olej pneumatyczny CPA 1014 1L Chicago Pneumatic
6158108590	Wąż PVC 1/2" 13x18mm 30m Chicago Pneumatic
8940176598	Olej pneumatyczny CPA 1015 120ml Chicago Pneumatic

8940158455	Smar do narzędzi pneumatycznych Pneu-Lube 100GM Tube Chicago Pneumatic*
8940171929	Zestaw przygotowania powietrza FRL 1/2" Chicago Pneumatic
2050524293	Smarowniczka 3/8" Chicago Pneumatic
8951012206	Smar RODCRAFT RC 8150K
6158105950	Złącze NPT GZ 3/8" Chicago Pneumatic*
8940171570	Złączka obrotowa 3/8" BSP AIR FLEX Chicago Pneumatic
8940176749	Szybkozłącze GZ 3/8" Chicago Pneumatic
8951011810	Nypel GZ 3/8" Chicago Pneumatic