



Szlifierka trzpieniowa na kamień Chicago Pneumatic CP 3119-15ES3

Numer Katalogowy: 6151606050



Opis produktu

Chicago Pneumatic CP 3119-15ES3 to pneumatyczna szlifierka prosta na kamień. Główne funkcje i zalety modelu: Narzędzie o nieprzeciętnej wydajności w ciężkiej pracy.

Najwyższa wydajność i wytrzymałość przy wymagających zastosowaniach - praca bez przerw na przeglądy do 2000 roboczogodzin.

3" (80mm) tarcza, gwint wrzeciona - 3/8" /dł. 24 mm, mocny silnik o wysokiej wydajności - 900W (1,2 KM), prędkość obrotowa bez obciążania - 15 000 obrotów/minutę, obudowa ze stali, kompozytowa izolacja nad obudową, usprawniona dźwignia bezpieczeństwa, tylny wydech.

Przeznaczona do najcięższych zastosowań przemysłowych w trybie pracy ciągłej.

Dane techniczne

Model: CP3119-15ES2

Gwint wrzeciona (rozmiar/długość): 3/8"-24 mm

Średnica tarczy: 80 mm (3")

Rozmiar koła: 80x13x9,52

Moc: 900W (1,2KM)

Prędkość bez obciążania: 15000 obr/min

Tylny wydech

Długość: 338 mm

Waga: 1,7 kg

Poziom hałasu: 77 db(A)

Moc dźwięku: 89 db(A)

Wibracje (ISO-8662-13): 6,3 m/s²

Wibracje alfa (ISO-20643): 2,7 m/s²

Wibracje K (ISO-20643): 1,1 m/s²

Rzeczywiste zużycie powietrza: 16 l/s

Rzeczywiste zużycie powietrza: 960 l/mn

Zużycie powietrza bez obciążenia: 7 l/s

Minimalny rozmiar węża: 10mm (3/8")

Rozmiary opakowania: 300x218x96 mm

Kraj pochodzenia: HU

Wypożyczenie dodatkowe

Nr kat	Nazwa
8940176597	Olej pneumatyczny CPA 1014 1L Chicago Pneumatic

8940176598	Olej pneumatyczny CPA 1015 120ml Chicago Pneumatic
6158108580	Wąż PVC 3/8" [10x14mm] 30m Chicago Pneumatic*
8940158455	Smar do narzędzi pneumatycznych Pneu-Lube 100GM Tube Chicago Pneumatic*
8940171928	Zestaw przygotowania powietrza FRL 3/8" Chicago Pneumatic
2050524293	Smarownicza 3/8" Chicago Pneumatic
6158105950	Złącze NPT GZ 3/8" Chicago Pneumatic*
8940171570	Złączka obrotowa 3/8" BSP AIR FLEX Chicago Pneumatic
8940176749	Szybkozłącze GZ 3/8" Chicago Pneumatic
8951011810	Nypel GZ 3/8" Chicago Pneumatic