




Ubijak formierski Chicago Pneumatic CP 0200 B25

Numer Katalogowy: 6151618050



Opis produktu

Chicago Pneumatic CP 0200 B25 to pneumatyczny ubijak formierski przeznaczony do zastosowań odlewniczych. Główne funkcje i zalety modelu: wysoka wydajność, dzięki wysokiej częstotliwości uderu. Wyjątkowa trwałość ze względu na komponenty poddane obróbce cieplnej. Wyposażony w dźwignię bezpieczeństwa. Wygodny w użytkowaniu i niezwykle wydajny. Urządzenie stosowane w odlewniach żeliwa, staliwa i metali kolorowych. Służy do ubijania masy formierskiej przy wykonywaniu form i rdzeni odlewniczych, jak również innych sypkich podłoży. Przeznaczony do zastosowań przemysłowych.

Dane techniczne

Model: CP0200B25
Ilość uderów na minutę: 780

Średnica tulei: 25.4mm

Skok: 83mm

Średnica stopy: 67mm

Masa: 5.5kg

Długość: 506mm

Rzeczywiste zużycie powietrza: 11.6666666667 l/s

Rzeczywiste zużycie powietrza: 700 l/mn

Rozmiar gwintu wlotu powietrza: 0,375"

Min. rozmiar węża: 13 mm (1/2")

Poziom hałasu: 95 db(A)

Moc dźwięku: 106 db(A)

Poziom wibracji alfa (ISO-28927-9): 24.3 m/s²

Poziom wibracji K (ISO-28927-9): 7.6 m/s²

Kraj pochodzenia: JP

Wyposażenie dodatkowe

Nr kat	Nazwa
8940176597	Olej pneumatyczny CPA 1014 1L Chicago Pneumatic
8940176598	Olej pneumatyczny CPA 1015 120ml Chicago Pneumatic
6158108580	Wąż PVC 3/8" [10x14mm] 30m Chicago Pneumatic*
8940158455	Smar do narzędzi pneumatycznych Pneu-Lube 100GM Tube Chicago Pneumatic*

8940171928	Zestaw przygotowania powietrza FRL 3/8" Chicago Pneumatic
2050524293	Smarowniczka 3/8" Chicago Pneumatic
6158105950	Złącze NPT GZ 3/8" Chicago Pneumatic*
8940171570	Złączka obrotowa 3/8" BSP AIR FLEX Chicago Pneumatic
5412055535	Stopa do serii CP0200-B25 Chicago Pneumatic
8940176749	Szybkozłącze GZ 3/8" Chicago Pneumatic
8951011810	Nypel GZ 3/8" Chicago Pneumatic