




Ubijak formierski Chicago Pneumatic CP 0200 B18 L-2F

Numer Katalogowy: 6151618090



Opis produktu

Chicago Pneumatic CP 0200 B18L-2F to pneumatyczny ubijak formierski przeznaczony do zastosowań odlewniczych. Główne funkcje i zalety modelu: wysoka wydajność, dzięki wysokiej częstotliwości uderu. Wyjątkowa trwałość ze względu na komponenty poddane obróbce cieplnej. Długi - może być używany w pozycji stojącej. Wyposażony w dźwignię bezpieczeństwa. Wygodny w użytkowaniu i niezwykle wydajny. Urządzenie stosowane w odlewniach żeliwa, staliwa i metali kolorowych. Służy do ubijania masy formierskiej przy wykonywaniu form i rdzeni odlewniczych, jak również innych sypkich podłoży. Przeznaczony do zastosowań przemysłowych.

Dane techniczne

Model: CP0200B18L-2F
Ilość uderzeń na minutę: 1800
Średnica tulei: 18mm
Skok: 50mm
Średnica stopy: 41mm
Masa: 2kg
Długość: 558mm
Rzeczywiste zużycie powietrza: 6,66666667 l/s

Rzeczywiste zużycie powietrza: 400 l/mn
Rozmiar gwintu wlotu powietrza: 0,25"
Min. rozmiar węża: 10 mm (3/8")
Poziom hałas: 95 db(A)
Moc dźwięku: 106 db(A)
Poziom wibracji alfa (ISO-28927-9): 13,9 m/s²
Poziom wibracji K (ISO-28927-9): 4,2 m/s²
Kraj pochodzenia: JP

Wyposażenie dodatkowe

Nr kat	Nazwa
8940176597	Olej pneumatyczny CPA 1014 1L Chicago Pneumatic
8940176598	Olej pneumatyczny CPA 1015 120ml Chicago Pneumatic
6158108580	Wąż PVC 3/8" [10x14mm] 30m Chicago Pneumatic*



**Chicago
Pneumatic**

**Authorised
Distributor**

8940158455	Smar do narzędzi pneumatycznych Pneu-Lube 100GM Tube Chicago Pneumatic*
8940171927	Zestaw przygotowania powietrza FRL 1/4" Chicago Pneumatic
2050524123	Smarownicza 1/4" Chicago Pneumatic
8940171568	Złączka obrotowa 1/4" BSP AIR FLEX Chicago Pneumatic
8940158412	Łącznik obrotowy 360 stopni 1/4" Chicago Pneumatic
5412055532	Stopa do serii CP0200-B18 Chicago Pneumatic
8940176748	Szybkozłącze BSP GZ 1/4" (Euro 7.6) Chicago Pneumatic
8951011809	Nypel BSP GZ 1/4" Chicago Pneumatic
5412055533	Stopa do serii CP0200-B18 Chicago Pneumatic