



Młot hydrauliczny CHICAGO RX4-II

Numer Katalogowy: 8460050127



Opis produktu

RX - Trwałość dla Extremalnych zastosowań Trwałość i mocne uderzenia - Niech Cię nie zwiedzie ich atrakcyjny, usprawniony design, młoty hydrauliczne serii RX to niezawodne narzędzia, które dostarczą Ci wszelkich potrzebnych mocy i wiele więcej, aby wykonać Twoją pracę. Młoty RX są niezwykle trwałe, zaprojektowane tak, aby przetrwać najcięższe prace. Zamontuj odpowiedni młot RX do swojej maszyny, a Twoja praca będzie łatwiejsza, mocniejsza i wykonana w krótszym czasie. Dziś młoty RX jest globalnie działającą firmą dostarczającą szeroką gamę, wysokiej jakości narzędzi dla budownictwa, przemysłu kopalnianego i wyburzeniowego. Innowacyjna technologia, unikalny design oraz funkcje młotów hydraulicznych RX są bezpośrednim rezultatem szerokich inwestycji w R&D. Wsparcie klienta na całym świecie. Zakup młota RX jest tylko początkiem. Dystrybutorzy oferują rzetelne wsparcie serwisowe. Originalne części zamienne do Twojego młota hydraulicznego są dostępne na całym świecie, w krótkim czasie. Informacje ogólne:

wysoka jakość

prosta obsługa

niezawodność

praca w układzie gazowo/olejowym

układ wyciszenia i tłumienia wibracji w standardzie młota

zwarta budowa – łatwość obsługi

prosta konstrukcja

brak długich śrub skręcających – tylko krótkie śruby mocujące głowice

„pływająca” tuleja narzędziowa

długi okres między przeglądami

VibroSilenced – obudowa tłumiąca hałas i wibrację

prace drogowe

wykopy i drobne prace wyburzeniowe

renowacja budynków

kopalnie kamienia – do rozbijania małych nadgabarytów

kształtowanie krajobrazu

Funkcje Młota hydraulicznego Chicago Pneumatic RX4:

Power booster – dla maksymalnej wydajności - Funkcja Power booster w młotach hydraulicznych RX umożliwia osiągnięcie wyższej wydajności bez zwiększenia wkładu hydraulicznego, przy cięższych zastosowaniach. Podczas gdy, energia uderzeniowa pozostaje stała, młot zwiększa częstotliwość uderzenia, co skutkuje wzrostem wydajności uderowej.

Power Stop – aby chronić Twoje inwestycje, ta funkcja ogranicza puste spalanie, w ten sposób pomaga zabezpieczać młot i maszynę nośną, zwiększając żywotność elementów.

Zastosowanie młota hydraulicznego RX4:

Dane techniczne

typ: RX 4-II

Młot hydrauliczny do zamontowania na maszynie
nośnej

masa nośnika¹⁾: 3-6 t

masa robocza²⁾: 215 kg

masa w momencie dostawy³⁾: 169 kg

przepływ oleju: 35-60 l/min

ciśnienie robocze: 100-140 bar

ilość uderzeń: 520-1300 uderów/minutę

średnica narzędzia: 62 mm

długość narzędzia roboczego: 350 mm

max moc zasilania hydraulicznego: 14 kW

tryb Start up: AutoStart

ciśnienie akustyczne: 85 db(A)

moc akustyczna: 113 db(A)

Wyposażenie dodatkowe

Nr kat	Nazwa
3363094913	Smar do młotów hydraulicznych STANDARD 12x400g EPIROC
3083342426	Narzędzie tępe do RX4-II Chicago Pneumatic
3083342427	Szpicak do RX4-II Chicago Pneumatic
3083342428	Przecinak do betonu do RX4-II Chicago Pneumatic
3363491004	Zestaw serwisowy RX Service Box Basic