



Reduktor przepływu Chicago Pneumatic OFD 8

Numer Katalogowy: 1801164318



Opis produktu

Regulatory przepływu oleju Chicago Pneumatic OFD8 umożliwiają zasilanie ręcznych narzędzi hydraulicznych takich jak młot (BRK 55VR), przecinarka (SAW14) z układu hydraulicznego maszyny zewnętrznej takiej jak minikoparka czy miniladowarka odpowiednio obniżając natężenie przepływu i ciśnienia. Zapewnia prawidłowy przepływ, właściwe ciśnienie maksymalne i odpowiedni kierunek przepływu do podłączonych narzędzi i zmienia w agregat każdy ciągnik, koparkę czy ładowarkę z zasilaniem hydraulicznym. Do połączenia rozdzielacza z narzędziem jest potrzebny wąż podłączeniowy.

Dane techniczne

Model: OFD 8
Reduktor przepływu i ciśnienia oleju hydraulicznego
Masa robocza: 5 kg
Długość: 60 cm
Max. przepływ zewnętrzny: 120 l/min

Max. ciśnienie zewnętrzne: 215 bar
Przepływ po redukcji: 30 l/min
Ciśnienie robocze: do 172 bara
Przyłącze hydrauliczne in: 3/4"BSP
Przyłącze hydrauliczne out: 1/2"BSP

Wposażenie dodatkowe

Nr kat	Nazwa
1801354725	Młot hydrauliczny Chicago Pneumatic BRK 55 VR
1801364728	Młot hydrauliczny Chicago Pneumatic BRK 70 VR
1809014003	Przecinarka hydrauliczna Chicago Pneumatic SAW 14
1809016613	Przecinarka hydrauliczna Chicago Pneumatic SAW 16
1806101454	Wiertnica Chicago Pneumatic COR 5
1806101455	Wiertnica Chicago Pneumatic COR 15



**Chicago
Pneumatic**

**Authorised
Distributor**

3371801087	Wąż hydrauliczny 7,0 m Chicago Pneumatic
3371801089	Wąż hydrauliczny 12,0m Chicago Pneumatic
1801810004	Wyciągarka hydrauliczna Chicago Pneumatic PPU 22 HD
1801404001	Kafar hydrauliczny Chicago Pneumatic PDR 75 T
1801405001	Kafar hydrauliczny Chicago Pneumatic PDR 75 RV
1801414001	Kafar hydrauliczny Chicago Pneumatic PDR 95 T
1801415001	Kafar hydrauliczny Chicago Pneumatic PDR 95 RV
1801394007	Kafar hydrauliczny Chicago Pneumatic PDR 30 T
1801374730	Młot hydrauliczny Chicago Pneumatic BRK 95 VR