



Agregat hydrauliczny Chicago Pneumatic PAC P9

Numer Katalogowy: 1807800004



Opis produktu

Chicago Pneumatic PAC P9 to agregat hydrauliczny, który działa w bardzo prosty sposób. Chłodnica olejowa z regulacją termostatyczną zapewnia szybkie nagrzewanie i zabezpiecza olej hydrauliczny przed przegrzaniem. Właściwa temperatura pracy jest osiągana w ciągu kilku minut, także w okresie zimowym. Zawór włączająco-wyłączający o zmiennym przepływie umożliwia łatwą zmianę narzędzia i płynny rozruch. Agregat PAC P9 wyposażony jest w system „Moc na żądanie” – POD (Power On Demand). System ten automatycznie przełącza silnik na bieg jałowy podczas przerw w pracy narzędzia, oraz zwiększa obroty silnika, gdy narzędzie ponownie pracuje. Dzięki temu obniżeniu ulega poziom hałasu i zużycie paliwa. Narzędzia hydrauliczne pobierają całkowitą moc bezpośrednio z agregatu zasilającego. Są one nie tylko mocniejsze od innych, porównywalnych urządzeń, ale także odznaczają się większą wydajnością. Narzędzia hydrauliczne są doskonałym rozwiązaniem dla prac takich jak remonty budynków, naprawy i konserwacja autostrad oraz wszędzie tam, gdzie mobilność i wszechstronność pozwalają na oszczędność czasu i wysiłku. Można je stosować w każdym miejscu, niezależnie od dostępności zasilania elektrycznego czy sprężonego powietrza, a także w każdych warunkach klimatycznych. Pewnie myślisz, że są bardzo drogie... Otóż nie! Dla przykładu za cenę jednego młota pneumatycznego i sprężarki powietrza można nabyć dwa kompletne zestawy hydrauliczne, składające się z agregatu i młota. PAC P9 posiada zestaw węży hydraulicznych o długości 7,0m. Stacja hydrauliczna dostarczana jest z olejem hydraulicznym (2 opakowania po 4L).

Dane techniczne

Model: PAC P9
Agregat hydrauliczny
Masa z olejem włącznie: 72 kg
Długość: 710 mm
Szerokość: 525 mm
Wysokość: 585 mm
Natężenie przepływu oleju: 20 l/min
Ciśnienie znamionowe: 125 bar
Standardowe ustawienie ciśnienia: 150 bar
Pojemność zbiornika oleju: 8 litrów

Klasa EHTMA: C
System POWER ON DEMAND (POD)
Silnik: HONDA GX270
Typ silnika: benzynowy 4-suw
Moc silnika: 9,0 KM / 6,7 kW
Pojemność zbiornika paliwa: 6 litrów
Rozruch: ręczny
Zakres temperatur: -20 do 40 C
Moc akustyczna: 101 dB(A) (2000/14/EC)
Ciśnienie akustyczne: 88 dB(A) (ISO 11203)

**Wyposażenie dodatkowe**

Nr kat	Nazwa
1801174612	Młot hydrauliczny Chicago Pneumatic BRK 25 D
1801344722	Młot hydrauliczny Chicago Pneumatic BRK 40 VR
1801354668	Młot hydrauliczny Chicago Pneumatic BRK 55
1801354725	Młot hydrauliczny Chicago Pneumatic BRK 55 VR
1801364728	Młot hydrauliczny Chicago Pneumatic BRK 70 VR
1809014003	Przecinarka hydrauliczna Chicago Pneumatic SAW 14
1806101441	Pompa Chicago Pneumatic WAP 2*
1806101454	Wiertnica Chicago Pneumatic COR 5
1806101455	Wiertnica Chicago Pneumatic COR 15
3371801087	Wąż hydrauliczny 7,0 m Chicago Pneumatic
3371801089	Wąż hydrauliczny 12,0m Chicago Pneumatic
3371807777	Olej do stacji hydraulicznych Power Pack Chicago Pneumatic 4L
1801810004	Wyciągarka hydrauliczna Chicago Pneumatic PPU 22 HD
1801404001	Kafar hydrauliczny Chicago Pneumatic PDR 75 T
1801405001	Kafar hydrauliczny Chicago Pneumatic PDR 75 RV
1801394007	Kafar hydrauliczny Chicago Pneumatic PDR 30 T