




Stacja hydrauliczna Chicago Pneumatic PAC P18 TWIN*

Numer Katalogowy: 1807016045



Opis produktu

Chicago Pneumatic PAC P18 TWIN to agregat hydrauliczny, który działa w bardzo prosty sposób. Chłodnica olejowa z regulacją termostatyczną zapewnia szybkie nagrzewanie i zabezpiecza olej hydrauliczny przed przegrzaniem. Właściwa temperatura pracy jest osiągnięta w ciągu kilku minut, także w okresie zimowym. Zawór włączająco-wyłączający o zmiennym przepływie umożliwia łatwą zmianę narzędzia i płynny rozruch. Agregat PAC P18 TWIN wyposażony jest w system „Moc na żądanie” – POD (Power On Demand). System ten automatycznie przełącza silnik na bieg jałowy podczas przerw w pracy narzędzia, oraz zwiększa obroty silnika, gdy narzędzie ponownie pracuje. Dzięki temu obniżeniu ulega poziom hałasu i zużycie paliwa. Narzędzia hydrauliczne pobierają całkowitą moc bezpośrednio z agregatu zasilającego. Są one nie tylko mocniejsze od innych, porównywalnych urządzeń, ale także odznaczają się większą wydajnością. Narzędzia hydrauliczne są doskonałym rozwiązaniem dla prac takich jak remonty budynków, naprawy i konserwacja autostrad oraz wszędzie tam, gdzie mobilność i wszechstronność pozwalają na oszczędność czasu i wysiłku. Można je stosować w każdym miejscu, niezależnie od dostępności zasilania elektrycznego czy sprężonego powietrza, a także w każdych warunkach klimatycznych. Pewnie myślisz, że są bardzo drogie... Otóż nie! Dla przykładu za cenę jednego młota pneumatycznego i sprężarki powietrza można nabyć dwa kompletne zestawy hydrauliczne, składające się z agregatu i młota. PAC P18 TWIN nie posiada węży hydraulicznych. Dostarczany jest z olejem hydraulicznym (2 opakowania po 4 L).

Dane techniczne

Model: PAC P18 TWIN
Stacja hydrauliczna
Masa z olejem włącznie: 123 kg
Długość: 755 mm
Wysokość: 720 mm
Szerokość: 700 mm
Zakres temperatur: -20 do 40C
Natężenie przepływu oleju: 2x20 l/min lub 1x40 l/min
Ciśnienie znamionowe: 120 bar

Standardowe ustawienie ciśnienia: 145 bar
Pojemność zbiornika oleju: 7 litrów
Pojemność zbiornika paliwa: 7,2 L
Klasa EHTMA: C i E
System POD: TAK
Silnik: B&S Vanguard
Moc silnika: 18 KM / 13,2 kW
Rozruch: ręczny i elektryczny
Moc akustyczna: 101 dB(A) (2000/14/EC)



Wyposażenie dodatkowe

Nr kat	Nazwa
1809014003	Przecinarka hydrauliczna Chicago Pneumatic SAW 14
1809016613	Przecinarka hydrauliczna Chicago Pneumatic SAW 16
1806101442	Pompa Chicago Pneumatic WAP 3*
1806101454	Wiertnica Chicago Pneumatic COR 5
1806101455	Wiertnica Chicago Pneumatic COR 15
3371807777	Olej do stacji hydraulicznych Power Pack Chicago Pneumatic 4L
1801810004	Wyciągarka hydrauliczna Chicago Pneumatic PPU 22 HD
1801404001	Kafar hydrauliczny Chicago Pneumatic PDR 75 T
1801405001	Kafar hydrauliczny Chicago Pneumatic PDR 75 RV
1801414001	Kafar hydrauliczny Chicago Pneumatic PDR 95 T
1801415001	Kafar hydrauliczny Chicago Pneumatic PDR 95 RV