




Kafar hydrauliczny Chicago Pneumatic PDR 95 RV

Numer Katalogowy: 1801415001



Opis produktu

Chicago Pneumatic PDR 95 RV jest napędzanym hydraulicznie kafarem przeznaczonym do wbijania w ziemię różnego rodzaju elementów, takich jak np. słupki na znaki drogowe i drogowaskazy, pale drewniane i kształtowniki stalowe. W przypadku wysokich słupów kafar hydrauliczny CP jest podnoszony razem ze słupem. Żadne inne zastosowania nie są dozwolone. Jest jednakowo wydajny w przypadku stalowych i drewnianych słupów. Za pomocą systemu wsuwanych adapterów w ciągu kilku sekund można dostosować kafar do obsługi profili o maksymalnej średnicy do 150 mm. Adaptery do kafarów zaprojektowano tak, aby bijak uderzał w nie bezpośrednio w celu maksymalnej siły wbijania. Informacje pozwalające na dobór odpowiedniego osprzętu znaleźć można w liście części zamiennych lub wyposażeniu dodatkowym (patrz: poniżej). Kafar PDR 95 RV wyposażony jest w zawór sterujący zamontowany na wężu o długości 2m w celu zdalnego sterowania przy wbijaniu wysokich słupów. PDR 95 RV ze zdalnym zaworem sterującym może być używany w układach hydraulicznych z przepływem otwartym lub zamkniętym w położeniu neutralnym. Model PDR 95 jest kafarem do ciężkich zadań. Kafar nie zawiera tulei prowadzącej.

Dane techniczne

Model: PDR 95 RV

Ręczny kafar hydrauliczny

Masa: 39,8 kg

Przepływ: 28-40 l/min

Ciśnienie robocze: 105-125 bar

Max ciśnienie powrotne: 15 bar

Max ustawienie ciśnienia zaworu nadmiarowego: 160 bar

Częstotliwość: 1320 uderzeń/min

Wielkość prowadnicy: 70-150 mm

Poziom wibracji A w 3 osiach przy 30 l/min: 20,1 m/s² (ISO 28927-10)

Poziom wibracji A w 3 osiach przy 40 l/min: 19,7 m/s² (ISO 28927-10)

Moc akustyczna: 118 dB(A) (2000/14/EC)

Ciśnienie akustyczne: 105 dB(A) (ISO 11203)

Klasa EHTMA: D/E

Rodzaj uruchamiania: zawór zdalny

Przyłącze hydrauliczne: 1/2" BSP

**Wyposażenie dodatkowe**

Nr kat	Nazwa
1807800006	Agregat hydrauliczny Chicago Pneumatic PAC P13
1807016028	Stacja hydrauliczna Chicago Pneumatic PAC P18*
3371801087	Wąż hydrauliczny 7,0 m Chicago Pneumatic
3371801089	Wąż hydrauliczny 12,0m Chicago Pneumatic
1807016045	Stacja hydrauliczna Chicago Pneumatic PAC P18 TWIN*
3371806052	Tuleja okrągła do PDR 95 Chicago Pneumatic (rury/słupy 140mm)
3371806053	Tuleja okrągła do PDR 95 Chicago Pneumatic (rury 135-145mm)*
3371806054	Tuleja okrągła do PDR 95 Chicago Pneumatic (rury 105-115mm)*
3371806055	Tuleja okrągła do PDR 95 Chicago Pneumatic (słupy 150mm)
3371806047	Tuleja okrągła do PDR 95 Chicago Pneumatic (rury 2,5" słupy 70-75mm)
3371806049	Tuleja okrągła do PDR 95 Chicago Pneumatic (rury 3,5" słupy 95-100mm)
3371806051	Tuleja okrągła do PDR 95 Chicago Pneumatic (rury 5,0" słupy 125-135mm)*
3371806045	Tuleja prostokątna do PDR 95 Chicago Pneumatic*