



Młot pneumatyczny Chicago Pneumatic CP 1210 SVR - ZESTAW

Numer Katalogowy: X890000301



Opis produktu

Chicago Pneumatic CP 1210 SVR to młot pneumatyczny do prac budowlanych, drogowych, wyburzeniowych oraz remontowych, który zapewnia moc i trwałość w wykonywanych pracach, prosta konstrukcja zapewnia bezawaryjną pracę, tłumik wydmuchu powietrza komfort akustyczny podczas pracy, a obrotowy zawór dolotowy powietrza komfort podczas operowania młotem. Ponadto, młot wyposażony jest w zabezpieczenie narzędzia typu LATCH. Konstrukcja CP 1210 SVR z uchwytem typu T determinuje przeznaczenie do ciężkich prac wyburzeniowych takich jak: kucie betonu, betonu zbrojonego, asfaltu, zmarzniętego gruntu, wbijanie słupów oraz zagęszczanie za pomocą stopy. CP 1210 SVR [32x160] wyposażony jest w tuleję narzędziową o rozmiarze 32x160 mm i amortyzowane rękojeści. Redukcja wibracji, na którą narażony jest operator staje się coraz ważniejszym aspektem, z którym liczą się producenci maszyn budowlanych, a w szczególności producenci młotów udarowych. Chicago Pneumatic w swojej ofercie posiada od dłuższego czasu młoty o zredukowanej wibracji - seria VR. Możliwości młotka o zredukowanej wibracji CP 1210 SVR w nowej konstrukcji zachwycają parametrami. Konstrukcję CP 1210 SVR i zastosowany tłumik łączy doskonała wydajność w swojej kategorii wagowej z bardzo dobrą ergonomią. Wibracje zostały znacznie zredukowane, a poziom hałasu został dostosowany do norm unijnych (2000/14/EC). Obniżenie poziomu wibracji ma kilka pozytywnych cech, operator się nie męczy i może wykonać więcej pracy w danym czasie. Dodatkową cechą jest lepsza kontrola nad młotem podczas pracy. **Zestaw PROMOCYJNY obejmuje**

Młot pneumatyczny CP1210 SVR (32x160 mm)

Smarownica CP 1300

Wąż RED-X 20 m ze złączami

Narzędzia robocze (szpicak + przecinak)

Olej AIR OIL 1L

Złącze do młota 9000 0306 00

Dodatkowe dwa złącza do wsunięcia w wąż 9000 0312 00

Dodatkowe dwie opaski zaciskowe 9000 0194 00 Zestaw pozwala zaoszczędzić 1249 zł netto.

Dane techniczne

Model: CP 1210 SVR z zestawem wyposażenia dodatkowego

Częstotliwość: 1400 uderzeń/min

Poziom wibracji: 5,3 m/s² (ISO 20643)

Ciężki młot pneumatyczny
Waga: 25,0 kg
Długość: 650 mm
Pobór powietrza: 26,5 l/s
Ciśnienie robocze: 6,2 bar

Poziom akustyczny: 105 dB(A) (2000/14/EC)
Ciśnienie akustyczne: 92 dB(A) (ISO 11203)
Zabezpieczenie narzędzia: LATCH
Podłączenie powietrza: 3/4" NPTF

Wypożyczenie dodatkowe

Nr kat	Nazwa
8099020236	Olej pneumatyczny AIR OIL Atlas Copco 1L
9000030600	Złączka kłowa GW 3/4" Chicago Pneumatic
3083320500	Szpicak 380mm 32x160 Chicago Pneumatic
3083320600	Szpicak 450mm 32x160 Chicago Pneumatic
3083320700	Szpicak 1000mm 32x160 Chicago Pneumatic
3083320800	Przecinak do betonu 380mm 32x160 Chicago Pneumatic
3083320900	Przecinak do betonu 450mm 32x160 Chicago Pneumatic
3083321000	Przecinak do betonu 1000mm 32x160 Chicago Pneumatic
3083321100	Przecinak szeroki 380mm 32x160 Chicago Pneumatic
3083321200	Przecinak do asfaltu 300mm 32x160 Chicago Pneumatic
3083321300	Przecinak do gruntu 380mm 32x160 Chicago Pneumatic
3083321400	Łopata 380mm 32x160 Chicago Pneumatic
3083321500	Łopata do gliny 380mm 32x160 Chicago Pneumatic
3083321600	Przecinak klinowy 400mm 32x160 Chicago Pneumatic
3083321700	Podbijak torowy 400mm 32x160 Chicago Pneumatic
3083321710	Podbijak torowy 580mm 32x160 Chicago Pneumatic
3083321801	Trzon 235mm 32x160 Chicago Pneumatic
8900005002	Smarownica Chicago Pneumatic CP 1300
8900005009	Wąż pneumatyczny Chicago Pneumatic RED-X 3/4" - 20 m ze złączami
8900005000	Separator wody Chicago Pneumatic