




Młot pneumatyczny Chicago Pneumatic CP 4611 D

Numer Katalogowy: 8900000152



Opis produktu

CP 4611 D to niezwykle młot pneumatyczny, jego konstrukcja oparta o doświadczenia płynące z czasów budowania Ameryki doskonale sprawdza się na dzisiejszych budowach, które wymagają od maszyn wydajności, mocy i niezawodności. Początkowo młot został zaprojektowany do wbijania, zabijania, wybijania i ścinania nitów w konstrukcjach stalowych budowanych wieżowców. Dzisiaj CP 4611 D to przede wszystkim młot o bardzo dużej sile uderu, porównywanej z energią uderu młotów o masie 30 kg. Opatentowany zawór Boyer Valven zwiększa skok bijaka, tym samym zwiększając siłę uderu maszyny, dlatego właśnie CP 4611 D doskonale sprawdza się tam gdzie wymagane jest potężne uderzenie. Kompaktowa konstrukcja i niewielka masa sprawiają, że młot sprawdza się podczas prac wyburzeniowych, w których operator posiada niewiele miejsca lub operowanie młotem jest utrudnione np. przy pracach na wysokościach. Ponadto CP 4611 D doskonale odnajduje się w pracach, do których został pierwotnie stworzony czyli wybijanie, wbijanie, rozbijanie i ścinanie nitów stalowych, należy dodać że do tego typu prac posiada specjalnie przeznaczone narzędzia robocze. CP 4611 D jest młotem, który nie posiada tłumika wydmuchu powietrza, aby nie utrudniał pracy w trudnych warunkach. Posiada uchwyt zamknięty ze spustem wewnętrznym. Zabezpieczenie narzędzia to nakładany kołpak zabezpieczany za pomocą wsuwanej sprężyny. Siła uderu na poziomie 90 Jouli powoduje, że młot jest wymagającą konstrukcją.

Dane techniczne

Model: CP 4611 D
Ręczny młot pneumatyczny
Masa: 15,5 kg
Długość: 676 mm
Pobór powietrza: 21,0 l/s
Ciśnienie robocze: 6,2 bara
Częstotliwość: 720 uderzeń/min

Poziom wibracji: 14,3 m/s² (ISO 20643)
Poziom akustyczny: 105 dB(A) (2000/14/EC)
Ciśnienie akustyczne: 93 dB(A) (ISO 11203)
Spust: wewnętrznym
Zabezpieczenie narzędzia: kołpak sprężynowy
Rozmiar narzędzia: Jumbo (wykaz narzędzi roboczych)
Cylinder: LONG (11")

Wposażenie dodatkowe



Nr kat	Nazwa
8099020236	Olej pneumatyczny AIR OIL Atlas Copco 1L
9000030100	Złączka kłowa GZ 1/2" Chicago Pneumatic
8900005002	Smarownica Chicago Pneumatic CP 1300
8900005009	Wąż pneumatyczny Chicago Pneumatic RED-X 3/4" - 20 m ze złączami
8900005000	Separator wody Chicago Pneumatic
3083414000	Szpicak 255mm JUMBO-Rivet Chicago Pneumatic
3083414010	Szpicak 305mm JUMBO-Rivet Chicago Pneumatic
3083414020	Szpicak 450mm JUMBO-Rivet Chicago Pneumatic
3083414100	Przecinak 255mm JUMBO-Rivet Chicago Pneumatic
3083414110	Przecinak 305mm JUMBO-Rivet Chicago Pneumatic
3083414120	Przecinak 450mm JUMBO-Rivet Chicago Pneumatic
3083414200	Zrywak 255mm JUMBO-Rivet Chicago Pneumatic
3083414210	Zrywak 305mm JUMBO-Rivet Chicago Pneumatic
3083414620	Zrywak 450mm JUMBO-Rivet Chicago Pneumatic
3083414500	Zrywak zwężający 255mm JUMBO-Rivet Chicago Pneumatic
3083414510	Zrywak zwężający 305mm JUMBO-Rivet Chicago Pneumatic
3083414520	Zrywak zwężający 450mm JUMBO-Rivet Chicago Pneumatic
3083414300	Wybijak 190mm JUMBO-Rivet Chicago Pneumatic
3083414400	Zrywak ostry 230mm JUMBO-Rivet Chicago Pneumatic
3083414700	Wybijak punktowy 25012,5mm JUMBO-Rivet Chicago Pneumatic
3083414710	Wybijak punktowy 25016mm JUMBO-Rivet Chicago Pneumatic
3083414720	Wybijak punktowy 240-20mm JUMBO-Rivet Chicago Pneumatic
3083414740	Wybijak punktowy 240 22mm JUMBO-Rivet Chicago Pneumatic
3083414760	Wybijak punktowy 240x25mm JUMBO-Rivet Chicago Pneumatic
3083414770	Wybijak punktowy 300x25mm JUMBO-Rivet Chicago Pneumatic
3083414810	Wybijak punktowy 212 mm- długi prześwit JUMBO-Rivet Chicago Pneumatic
3083414840	Wybijak punktowy 212 mm- długi prześwit JUMBO-Rivet Chicago Pneumatic
3083414850	Wybijak punktowy 262 mm- długi prześwit JUMBO-Rivet Chicago Pneumatic
3083414870	Wybijak punktowy 212 mm- długi prześwit JUMBO-Rivet Chicago Pneumatic
3083414880	Wybijak punktowy 262 mm- długi prześwit JUMBO-Rivet Chicago Pneumatic